



DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme BW-BV TOWER est constituée de pulvérisateurs traînés avec un ventilateur d'air centrifuge à bas volume avec terminal à tour, spécialisés pour la pulvérisation de diverses cultures de hauteur moyenne, et d'autres types de cultures spécialisées. Réalisée avec un ventilateur centrifuge de conception nouvelle à double aspiration à une seule vitesse et un déflecteur de distribution avec terminal à tour. Ces groupes sont idéaux pour les traitements sur différentes cultures en espalier de hauteur moyenne, garantissant une couverture uniforme et complète, sans accumulations excessives ni zones découvertes. Grâce aux buses de pulvérisation anti-goutte à bas volume, il est possible d'obtenir une micronisation parfaitement uniforme et une consommation variable qui part d'un minimum de 100 l/ha jusqu'à un maximum de 1000 l/ha, en réglant ainsi la machine de manière très précise par rapport aux pulvérisateurs à bas volume traditionnels, avec la possibilité de calibrer la machine. Elle a une distribution uniforme sur les deux côtés, avec un système à faible absorption de puissance (tracteur minimum 70/80 ch) qui réduit la consommation de carburant. Il est possible de régler les performances de ventilation en fonction de vos besoins, au moyen d'un volet mécanique, en obtenant des volumes d'air de 0 m³/h (en mettant le ventilateur d'air au point mort) à 80 000 m³/h.

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Timon fixe réglable en longueur galvanisé
- **Châssis galvanisé à chaud**
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une épaisseur de 9 mm sur les versions 1000/1500 L**
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une épaisseur de 10 mm sur les versions 2000/3000 L**
- Cuve de rinçage du circuit et lave-mains
- Groupe de commande en **laiton** avec réglage de pression monté à distance sur le tracteur (**Mod. BMS 50**) ANNOVI REVERBERI
- **Pompe en laiton ANNOVI REVERBERI**
- Groupe convoyeur et composants galvanisés à chaud
- Ventilateur d'air centrifuge à **double aspiration avec 1 vitesse de marche (V) + point mort (F) et roue libre**
- Déflecteurs **directionnels latéraux réglables**
- Volet mécanique pour le **réglage du débit d'air de 0 m³/h** (en mettant le ventilateur d'air au point mort) à **80 000 m³/h**.
- Supports porte-buses en acier inoxydable avec buses double antigoutte en laiton et **buses ALBUZ**
- Kit de filtres en laiton pour supports de buses (comprenant 2 filtres)
- Kit garde-boue latéraux et arceau de protection arrière
- Filtre d'aspiration externe avec auto-remplissage
- Agitateur interne
- Kit d'aspiration de produits phytosanitaires avec filtre d'aspiration externe et auto-remplissage
- Roue de support réglable
- **Protection inférieure du réservoir galvanisée.**
- Essieu avec réglage en largeur et hauteur
- Kit d'éclairage arrière et réflecteurs
- Conforme au règlement (UE) 2023/1230
- Homologation routière
- Pneumatique **225/60 - R15 - RADIAL - 5 trous** sur les versions **600/800 L**
- Pneumatique **10.0/80 - R12 - 10PR - 5 trous** sur la version **1000 L**
- Pneumatique **13.0 / 55 - R16 - 14PR - 6 trous** sur les versions **1500/2000 L**
- Pneumatique **285/70 - R19,5 - 6 trous** sur la version **3000 L**
- Machine sans cardan

CONFIGURATIONS



MODÈLE						
BV - TOWER (T)	45 cm	14 (7+7)	1V+F	A: 8 mt	105 cm	

MODÈLE						CODE	
	Modèle	L/Min		L			
BW600BV-T	BHS90	90	70/80 hp	600 L	L290 - P115 - H121+25 cm	470 kg	ATO0738A-D
BW800BV-T	BHS90	90	70/80 hp	800 L	L304 - P115 - H123+22 cm	490 kg	ATO0739A-D
BW1000BV-T	BHS105	105	75/85 hp	1000 L	L315 - P130 - H130+20 cm	530 kg	ATO0740A-D
BW 1500BV-T	BHS130	130	80/90 hp	1500 L	L360 - P148 - H140+18 cm	560 kg	ATO0741A-D
BW 2000BV-T	BHS150	150	90/100 hp	2000 L	L365 - P168 - H147+10 cm	590 kg	ATO0742A-D
BW3000BV-T	BHS170	170	100/110 hp	3000 L	L418 - P190- H165 cm	790 kg	ATO0743A-D

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	T40-900	T50-900	T50-1100
		CODE	CODE	CODE
		TRA0959	TRA0961	TRA1006
Joint de cardan				

	2	T40-900	T60-900	T60-1000	T60-1200
		CODE	CODE	CODE	CODE
		TRA1000	TRA0998	TRA0997	TRA1184
Joint de cardan homocinétique					

	3	CODE	4	CODE
		COM0173		COM0165
		Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur la machine BRAGLIA - 2 SECTIONS		


	5	CODE	6	CODE
		4S - COM0143		COM0054
		Commande électrique 4.0 modèle Cleverspray - 2 SECTIONS - BRAGLIA		

	7	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L
		CODE	CODE	CODE
		ATO0119A-N	ATO0120A-N	ATO0221A-N
Timon auto-directionnel réglable (Maggio Steering) avec attache sur la cloche du tracteur NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route) Voir page 133				

	8	1500/2000 L	3000 L
		CODE	CODE
		ATO0678A	ATO0673A
Timon auto-directionnel avec attache sur les bras de relevage du tracteur NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route) Voir page 133			

	9	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L
		CODE	CODE	CODE
		ATO0119A	ATO0120A	ATO0221A
Timon auto-directionnel réglable (Maggio Steering) avec attache sur la cloche du tracteur - Homologué pour la circulation routière uniquement avec les pulvérisateurs construits par Maggio SRL - Voir page 133				

	10	CODE	11	CODE
		ATO0557A		COM0182
		Kit de lumières LED pour les traitements en basse lumière		

	11	CODE
		COM0182
		Supplément pour système à charge électrostatique. Le système permet d'améliorer la couverture du traitement