



IRRORATRICE TRAINATA A BASSO VOLUME CON GRUPPO VENTOLA CENTRIFUGO E DEFLETTORE A 180°



## DESCRIZIONE PRODOTTO

La gamma BW-BV è costituita da gruppi irroratori trainati con ventilatore d'aria centrifugo a **basso volume**, specializzati per l'irrorazione di varie colture di media altezza specializzata per uva da tavola, kiwi, ed altre tipologie di colture specialistiche. Realizzata con un ventilatore centrifugo a doppia aspirazione monomarcia di nuova concezione e **deflettore di distribuzione a 180°**. Grazie agli ugelli nebulizzatori antigoccia a **basso volume**, è possibile ottenere una micronizzazione perfettamente uniforme e un consumo variabile che parte da un minimo di 100 l/ha fino a un massimo di 1000 l/ha, regolando così la macchina in modo molto preciso rispetto agli irroratori a basso volume tradizionali, con la possibilità di tarare la macchina. Ha una distribuzione uniforme su entrambi i lati, con un sistema a basso assorbimento di potenza (trattore minimo 70/80 hp) che riduce i consumi di carburante. È possibile regolare le prestazioni di ventilazione in base alle proprie esigenze, mediante serranda meccanica, ottenendo volumi d'aria da 0 m<sup>3</sup>/h (mettendo a folle il ventilatore d'aria) a 80.000 m<sup>3</sup>/h.

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Timone fisso regolabile in lunghezza zincato
- **Telaio zincato a caldo.**
- **Serbatoio principale ribassato in polietilene ad alta densità (HDPE) con spessore 9 mm sulle versioni 600/800/1000/1500 L**
- **Serbatoio principale ribassato in polietilene ad alta densità (HDPE) con spessore 10 mm sulle versioni 2000/3000 L**
- Serbatoio lava-circuito e lava-mani.
- Gruppo di comando in **ottone** con regolatore di pressione montato a distanza sul trattore (Mod.BMS 50) ANNOVI REVERBERI
- Pompa in **ottone ANNOVI REVERBERI.**
- Gruppo ventilatore e componenti zincati a caldo
- Ventilatore d'aria centrifugo a **doppia aspirazione con 1 velocità di marcia (V) + folle (F) e ruota libera.**
- Deflettori **direzionali laterali regolabili**
- Serranda meccanica per la **regolazione del flusso d'aria da 0 m<sup>3</sup>/h** (mettendo a folle il ventilatore d'aria) **a 80.000 m<sup>3</sup>/h.**
- Archetti porta getti in **acciaio inox** con getti doppi antigoccia in ottone e **ugelli ALBUZ**
- Kit filtri in ottone per archetti portageggi (comprende n.2 filtri)
- Kit parafanghi laterali e arco di protezione posteriore
- Filtro in aspirazione esterno con auto-riempimento.
- Agitatore interno.
- Kit aspirazione fitofarmaci con filtro in aspirazione esterno e auto riempimento.
- Ruotino d'appoggio regolabile
- **Protezione inferiore serbatoio zincata**
- Assale con regolazione in larghezza e altezza
- Kit impianto luci posteriore e catarifrangenti
- Conforme al regolamento (UE) 2023/1230.
- Omologazione stradale
- Pneumatico **225/60 - R15 - RADIAL - 5 fori** sulle versioni **600/800 L**
- Pneumatico **10.0 / 80 - R12 - 10PR - 5 fori** sulla versione **1000 L**
- Pneumatico **13.0 / 55 - R16 - 14PR - 6 fori** sulle versioni **1500/2000 L**
- Pneumatico **285 / 70 - R19,5 - 6 fori** sulla versione **3000 L**
- Macchina senza cardano.

## CONFIGURAZIONI



MODELLO				
BV	45 cm	10	1V+F	A:6m - B:8 m

  

MODELLO					CODICE		
BW600BV	BHS90	90	70/80 hp	600 L	L290 - P115 - H121 cm	470 kg	ATO0605A-D
BW800BV	BHS90	90	70/80 hp	800 L	L304 - P115 - H123 cm	490 kg	ATO0479A-D
BW1000BV	BHS105	105	75/85 hp	1000 L	L315 - P130 - H130 cm	530 kg	ATO0416A-D
BW 1500 BV	BHS130	130	80/90 hp	1500 L	L360 - P148 - H140 cm	560 kg	ATO0522A-D
BW 2000 BV	BHS150	150	90/100 hp	2000 L	L365 - P168 - H147 cm	590 kg	ATO0528A-D
BW3000 BV	BHS170	170	100/110 hp	3000 L	L418 - P190 - H165 cm	790 kg	ATO0629A-D

## ACCESSORI A RICHIESTA

	1	T40-900	T50-900	T50-1100
		CODICE	CODICE	CODICE
		TRA0959	TRA0961	TRA1006
Albero cardanico a giunto semplice				

	2	T40-900	T60-900	T60-1000	T60-1200
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		TRA1000	TRA0998	TRA0997	TRA1184
Albero cardanico a giunto omocinetico					

	3	CODICE
		COM0173
		Gruppo comando elettrico a distanza ad <b>alta pressione</b> in ottone con <b>regolatore di pressione sul telaio (2 SEZIONI) BRAGLIA</b>

	4	CODICE
		COM0165
		Gruppo comando elettrico a distanza ad <b>alta pressione</b> in ottone con <b>regolatore di pressione sul trattore (2 SEZIONI) BRAGLIA</b>

	5	CODICE
		4S - COM0143
		Comando elettrico 4.0 modello Cleverspray 4S - <b>2 SEZIONI - BRAGLIA</b>

	6	CODICE
		COM0054
		Gruppo comando elettrico 4.0 / 5.0 - <b>Alta pressione - (2 SEZIONI) ARAG</b>

 	7	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L
		CODICE	CODICE	CODICE
		ATO0119A-N	ATO0120A-N	ATO0221A-N
Timone autosterzante regolabile (Maggio Steering) con attacco sulla campana del trattore <b>NON OMOLOGATO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE</b> (Uso in aree private, non omologato per la strada) <b>Vedi pag.133</b>				

 	8	1500/2000 L	3000 L
		CODICE	CODICE
		ATO0678A	ATO0673A
Timone autosterzante con attacco sulle braccia del sollevatore del trattore <b>NON OMOLOGATO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE</b> (Uso in aree private, non omologato per la strada) <b>Vedi pag.133</b>			

 	9	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L
		CODICE	CODICE	CODICE
		ATO0119A	ATO0120A	ATO0221A
Timone autosterzante regolabile (Maggio Steering) con attacco sulla campana del trattore - <b>Omologato per la circolazione stradale solo con le macchine irroratrici costruite dalla Maggio SRL - Vedi pag.133</b>				

	10	CODICE
		ATO0557A
		Kit luci LED per trattamenti in condizioni di scarsa illuminazione

	11	CODICE
		COM0182
		Supplemento per sistema a carica elettrostatica. Il sistema permette il miglioramento della copertura del trattamento