



DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme BW-DVR est constituée de pulvérisateurs traînés avec double ventilateur d'air contrarotatif à pales réglables en nylon renforcé de fibre de verre et aspiration opposée, adaptés aux traitements sur diverses cultures de hauteur moyenne, spécialisés pour le raisin de table, le kiwi et d'autres types de cultures spécialisées. Grâce au système d'aspiration d'air opposée, il permet de ne pas aspirer les débris et les feuilles qui se trouvent sur le sol, évitant ainsi l'obstruction de la section d'aspiration. Le système de ventilation contrarotatif offre une pulvérisation parfaitement uniforme par les deux côtés, garantissant d'excellents résultats. Les buses de pulvérisation réduisent l'impact environnemental et permettent de régler avec précision la quantité de liquide distribuée, de 200 à 900 litres par hectare, obtenant ainsi une nébulisation parfaite et un rendement élevé.

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Timon fixe réglable en longueur galvanisé
- **Châssis galvanisé à chaud**
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une épaisseur de 9 mm sur les versions 600/800/1000/1500 L**
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une épaisseur de 10 mm sur les versions 2000/3000 L**
- Cuve de rinçage du circuit et lave-mains
- Groupe de commande en **laiton** avec réglage de pression monté à distance sur le tracteur (**Mod. BMS 50**) **ANNOVI REVERBERI**
- **Pompe en laiton ANNOVI REVERBERI**
- Groupe convoyeur et composants galvanisés à chaud
- Ventilateur d'air **contrarotatif** à pales réglables en **nylon renforcé de fibres de verre** avec **2 vitesses de marche (V) + point mort (F)**
- Système **d'engagement à ressort** utilisé pour le positionnement sélectif du levier de vitesse facilitant l'insertion des vitesses. (sauf la version Ø90 cm)
- Ventilateur d'air avec embrayage en **ferodo** (sauf la version Ø70 cm)
- **Aspiration d'air opposée**
- Supports buses en **acier inoxydable** avec **double buses antigoutte en laiton buses ALBUZ**
- Kit de filtres en laiton pour supports de buses (comprenant 2 filtres)
- Filtre d'aspiration externe avec auto-remplissage
- Agitateur interne
- Kit d'aspiration de produits phytosanitaires avec filtre d'aspiration externe et auto-remplissage
- Roue de support réglable
- Protection inférieure du réservoir galvanisée, **de série sur la version 1000 L en raison de la forme du réservoir**
- Essieu avec réglage en largeur et hauteur
- Kit système de feux arrière led
- Conforme au règlement (UE) 2023/1230
- Homologation routière
- Pneumatique **225/60 - R15 - RADIAL - 5 trous** sur les versions **600/800 L**
- Pneumatique **10.0/80 - R12 - 10PR - 5 trous** sur la version **1000 L**
- Pneumatique **13.0 / 55 - R16 - 14PR - 6 trous** sur les versions **1500/2000 L**
- Pneumatique **285/70 - R19,5 - 6 trous** sur la version **3000 L**
- Machine sans cardan


CONFIGURATIONS

MODÈLE						MODÈLE	L/Min			m³/h			CODE
BW600 - DVR	70 cm	9+9	10	2V+F	A:5,5m B:6,5 m	BHS90	90	40/50 hp	600 L	35000 - 45000	L258 - P115 - H120 cm	470 Kg	ATO0073A-D
BW800 - DVR	70 cm	9+9	10	2V+F	A:5,5m B:6,5 m	BHS90	90	50/60 hp	800 L	35000 - 45000	L275 - P120 - H120 cm	490 Kg	ATO0074A-D
BW1000 - DVR	70 cm	9+9	10	2V+F	A:5,5m B:6,5 m	BHS105	105	60/70 hp	1000 L	35000 - 45000	L315 - P134 - H128 cm	510 Kg	ATO0077A-D
BW1000 - DVR	80 cm	9+9	12	2V+F	A:6,0m B:8,0 m	BHS120	120	70/80 hp	1000 L	45000 - 55000	L325 - P134 - H128 cm	530 Kg	ATO0365A-D
BW1500 - DVR	90 cm	9+9	14	2V+F	A:8,0m B:11,0 m	BHS130	130	80/90 hp	1500 L	50000 - 60000	L360 - P148 - H133 cm	560 Kg	ATO0224A-D
BW2000 - DVR	90 cm	9+9	14	2V+F	A:8,0m B:11,0 m	BHS150	150	80/90 hp	2000 L	50000 - 60000	L375 - P160 - H140 cm	590 Kg	ATO0560A-D
BW3000 - DVR	90 cm	9+9	14	2V+F	A:8,0m B:11,0 m	BHS170	170	90/100 hp	3000 L	50000 - 60000	L400 - P190 - H150 cm	790 Kg	ATO0561A-D

BW - DVR / DVR TOWER




ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	T40-900	T50-900	T50-1100	
		CODE	CODE	CODE	
		TRA0959	TRA0961	TRA1006	
Joint de cardan					
	2	T40-900	T60-900	T60-1000	T60-1200
		CODE	CODE	CODE	CODE
		TRA1000	TRA0998	TRA0997	TRA1184
Joint de cardan homocinétique					
	3	CODE			
		COM0173			
		Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur la machine BRAGLIA - 2 SECTIONS			
	4	CODE			
		COM0165			
		Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur le tracteur BRAGLIA - 2 SECTIONS			
	5	CODE			
		4S - COM0143			
		Commande électrique 4.0 modèle Cleverspray - 2 SECTIONS - BRAGLIA			
	6	CODE			
		COM0054			
		Groupe de commande électrique 4.0/5.0 - Haute pression - (2 SECTIONS) ARAG			
	7	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L	
		CODE	CODE	CODE	
		ATO0119A-N	ATO0120A-N	ATO0221A-N	
Timon auto-directionnel réglable (Maggio Steering) avec attache sur la cloche du tracteur NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route) Voir page 133					
	8	1500/2000 L	3000 L		
		CODE	CODE		
		ATO0678A	ATO0673A		
Timon auto-directionnel avec attache sur les bras de relevage du tracteur NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route) Voir page 133					
	9	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L	
		CODE	CODE	CODE	
		ATO0119A	ATO0120A	ATO0221A	
Timon auto-directionnel réglable (Maggio Steering) avec attache sur la cloche du tracteur - Homologué pour la circulation routière uniquement avec les pulvérisateurs construits par Maggio SRL - Voir page 133					
	10	CODE			
		ATO0557A			
		Kit d'éclairage LED pour pulvérisations			
	11	CODE			
		ATO0556A			
		Protection inférieure du réservoir galvanisée (de série sur la version 1000 L en raison de la forme du réservoir)			
	12	600 a 2000 L	3000 L		
		CODE	CODE		
		ATO0555A	ATO0695A-D		
Majoration pour le système de levage hydraulique de l'essieu - NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route)					

BW - DVR / DVR TOWER



ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	13	CODE
		COM0182
	Supplément pour système à charge électrostatique. Le système permet d'améliorer la couverture du traitement	

ACCESSOIRES SUR DEMANDE | DVR

	14	Ø70 cm - galvanisé	Ø80 cm - galvanisé (excepté BW 600/800 LT)	Ø90 cm - galvanisé (excepté BW 600/800/1000 LT)	
		CODE	CODE	CODE	
		ATO0034A	ATO0004A	ATO0008A	
		Ø70 cm - inox	Ø80 cm - inox (excepté BW 600/800 LT)	Ø90 cm - inox (excepté BW 600/800/1000 LT)	
		CODE	CODE	CODE	
		ATO0168A	ATO0169A	ATO0170A	
Groupe de ventilateurs contrarotatifs à aspiration opposée avec buses et 2 vitesse de marche (V) + point mort (F)					
					m³/h
Ø 70 cm	9+9	10	2V+F	A:5,5 - B:6,5 m	35000-45000
Ø 80 cm	9+9	12	2V+F	A:6,0 - B:8,0 m	45000-55000
Ø 90 cm	9+9	14	2V+F	A:8,0 - B:11,0 m	50000-60000

	15	Ø70 cm - galvanisé	Ø80 cm - galvanisé	Ø90 cm - galvanisé
		CODE	CODE	CODE
		ATO0095A	ATO0318A	ATO0062A
		Ø70 cm - inox	Ø80 cm - inox	Ø90 cm - inox
		CODE	CODE	CODE
		ATO0562A	ATO0563A	ATO0564A
Déflecteur d'air directionnel supérieur complet avec kit de buses - pour ventilateur Ø70/80/90 cm				

	16	Ø70 cm - galvanisé	Ø80/90 cm - galvanisé
		CODE	CODE
		ATO0040A	ATO0496A
Convoyeur directionnel réglable pour traitements sur raisin de table et vignobles pour raisin de cuve en espalier			

ACCESSOIRES SUR DEMANDE | DVR TOWER

	17	Ø70 cm / S-TOWER galvanisé	Ø80 cm / M-TOWER galvanisé (excepté 600/800 LT)	Ø90 cm / M-TOWER galvanisé (excepté 600/800/1000 LT)	Ø90 cm / L-TOWER galvanisé (excepté 600/800/1000 LT)	
		CODE	CODE	CODE	CODE	
		ATO0301A	ATO0571A	ATO0573A	ATO0572A	
		Ø70 cm / S-TOWER inox	Ø80 cm / M-TOWER inox (excepté 600/800 LT)	Ø90 cm / M-TOWER inox (excepté 600/800/1000 LT)	Ø90 cm / L-TOWER inox (excepté 600/800/1000 LT)	
		CODE	CODE	CODE	CODE	
		ATO0293A	ATO0243A	ATO0574A	ATO0406A	
Groupe de ventilateurs contrarotatifs à aspiration opposée avec terminal en tour, buses et 2 vitesses de marche (V) + point mort (F) - Choisir la tour en fonction de la hauteur des cultures à pulvériser (VOIR TABLEAU)						
						m³/h
Ø 70 cm - S/TOWER	9+9	16 (8+8)	2V+F	A: 6,5 m	140 cm	35000-45000
Ø 80 cm - M/TOWER	9+9	20 (10+10)	2V+F	A: 8,0 m	190 cm	45000-55000
Ø 90 cm - M/TOWER	9+9	20 (10+10)	2V+F	A: 11,0 m	190 cm	45000-55000
Ø 90 cm - L/TOWER	9+9	28 (14+14)	2V+F	A: 11,0 m	225 cm	50000-60000