



### DESCRIZIONE PRODOTTO

La gamma BW-DVR TOWER è costituita da gruppi irroratori trainati con doppio ventilatore d'aria contro-rotante a pale regolabili in nylon rinforzato in fibra di vetro e aspirazione opposta con terminale a torre, adatti per trattamenti su varie colture a spalliera di media altezza ed altre tipologie di colture specialistiche. Grazie al sistema ad aspirazione d'aria opposta permette di non aspirare detriti e foglie che si trovano sul terreno, evitando l'intasamento della sezione aspirante. Il sistema di ventilazione contro-rotante offre un'irrorazione perfettamente uniforme su entrambi i lati, garantendo ottimi risultati. Gli ugelli nebulizzatori riducono l'impatto ambientale e consentono di regolare con precisione la quantità di liquido erogato, da 200 a 900 litri per ettaro ottenendo una nebulizzazione perfetta e una resa elevata.

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Timone fisso regolabile in lunghezza zincato
- **Telaio zincato a caldo.**
- **Serbatoio principale ribassato in polietilene ad alta densità (HDPE) con spessore 9 mm sulle versioni 600/800/1000/1500 L**
- **Serbatoio principale ribassato in polietilene ad alta densità (HDPE) con spessore 10 mm sulle versioni 2000/3000 L**
- Serbatoio lava-circuito e lava-mani.
- Gruppo di comando in **ottone** con regolatore di pressione montato a distanza sul trattore (**Mod. BMS 50**) **ANNOVI REVERBERI**
- **Pompa in ottone ANNOVI REVERBERI.**
- Gruppo convogliatore e componenti zincati a caldo
- Ventilatore d'aria **contro-rotante** a pale regolabili in **nylon rinforzato in fibra di vetro con 2 velocità di marcia (V) + folle (F) con terminale a torre.**
- Sistema di **innesto a molla** impiegato per il **posizionamento selettivo della leva di velocità** facilitando l'inserimento delle marce. (tranne la versione Ø90 cm)
- Ventilatore d'aria con **frizione in ferodo** (tranne la versione Ø70 cm)
- **Aspirazione d'aria opposta**
- Archetti porta getti in **acciaio inox** con getti **doppi in antigoccia ottone e ugelli ALBUZ.**
- Kit filtri in ottone per archetti portagetti (comprende n.2 filtri)
- Filtro in aspirazione esterno con auto-riempimento.
- Agitatore interno.
- Kit aspirazione fitofarmaci con filtro in aspirazione esterno e auto riempimento.
- Ruotino d'appoggio regolabile
- Protezione inferiore serbatoio zincata **di serie sulla versione 1000 L dovuta alla conformazione del serbatoio.**
- Assale con regolazione in larghezza e altezza
- Kit impianto luci posteriore e catarifrangenti
- Conforme al regolamento (UE) 2023/1230.
- Omologazione stradale
- Pneumatico **225/60 - R15 - RADIAL - 5 fori - 5 fori** sulle versioni **600/800 L**
- Pneumatico **10.0 / 80 - R12 - 10PR - 5 fori** sulla versione **1000 L**
- Pneumatico **13.0 / 55 - R16 - 14PR - 6 fori** sulle versioni **1500/2000 L**
- Pneumatico **285 / 70 - R19,5 - 6 fori** sulla versione **3000 L**
- Macchina senza cardano.

### CONFIGURAZIONI

MODELLO								m <sup>3</sup> /h			CODICE		
					Modello	L/Min							
BW600 DVR <b>S-TOWER 700</b>	70 cm	9+9	8+8	2V+F	A:6,5 m	BHS90	90	40/50 hp	600 L	35000 - 45000	L248 - P115 - H120 + 46 cm	510 Kg	ATO0565A-D
BW800 DVR <b>S-TOWER 700</b>	70 cm	9+9	8+8	2V+F	A:6,5 m	BHS90	90	50/60 hp	800 L	35000 - 45000	L270 - P115 - H120 + 46 cm	530 Kg	ATO0566A-D
BW1000 DVR <b>S-TOWER 700</b>	70 cm	9+9	8+8	2V+F	A:6,5 m	BHS105	105	60/70 hp	1000L	35000 - 45000	L315 - P134 - H128 + 46 cm	550 Kg	ATO0567A-D
BW1000 DVR <b>M-TOWER 800</b>	80 cm	9+9	10+10	2V+F	A:8,5 m	BHS120	120	70/80 hp	1000L	45000 - 55000	L325 - P134 - H128 + 90 cm	600 Kg	ATO0568A-D
BW1500 DVR <b>L-TOWER 900</b>	90 cm	9+9	14+14	2V+F	A:11,0 m	BHS130	130	80/90 hp	1500L	50000-60000	L350 - P138 - H133 + 110 cm	640 Kg	ATO0569A-D
BW2000 DVR <b>L-TOWER 900</b>	90 cm	9+9	14+14	2V+F	A:11,0 m	BHS150	150	80/90 hp	2000L	50000-60000	L375 - P160 - H140 + 110 cm	670 Kg	ATO0526A-D
BW3000 DVR <b>L-TOWER 900</b>	90 cm	9+9	14+14	2V+F	A:11,0 m	BHS170	170	90/100 hp	3000L	50000-60000	L400 - P190 - H150 + 90 cm	870 Kg	ATO0570A-D

# BW - DVR / DVR TOWER



## ACCESSORI A RICHIESTA

	1	T40-900	T50-900	T50-1100	
		CODICE	CODICE	CODICE	
		TRA0959	TRA0961	TRA1006	
Albero cardanico a giunto semplice					
	2	T40-900	T60-900	T60-1000	T60-1200
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		TRA1000	TRA0998	TRA0997	TRA1184
Albero cardanico a giunto omocinetico					
	3	CODICE	CODICE		
		COM0173	COM0165		
Gruppo comando elettrico a distanza ad alta pressione in ottone con regolatore di pressione sul telaio (2 SEZIONI) BRAGLIA					
	4	CODICE	CODICE		
		COM0173	COM0165		
Gruppo comando elettrico a distanza ad alta pressione in ottone con regolatore di pressione sul trattore (2 SEZIONI) BRAGLIA					
	5	CODICE	CODICE		
		4S - COM0143	COM0054		
Comando elettrico 4.0 modello Cleverspray 4S - 2 SEZIONI - BRAGLIA					
	6	CODICE	CODICE		
		COM0054	COM0054		
Gruppo comando elettrico 4.0 / 5.0 - Alta pressione - (2 SEZIONI) ARAG					
	7	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L	
		CODICE	CODICE	CODICE	
		ATO0119A-N	ATO0120A-N	ATO0221A-N	
Timone autosterzante regolabile (Maggio Steering) con attacco sulla campana del trattore <b>NON OMOLOGATO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE</b> (Uso in aree private, non omologato per la strada) <b>Vedi pag.133</b>					
	8	1500/2000 L	3000 L		
		CODICE	CODICE		
		ATO0678A	ATO0673A		
Timone autosterzante con attacco sulle braccia del sollevatore del trattore <b>NON OMOLOGATO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE</b> (Uso in aree private, non omologato per la strada) <b>Vedi pag.133</b>					
	9	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L	
		CODICE	CODICE	CODICE	
		ATO0119A	ATO0120A	ATO0221A	
Timone autosterzante regolabile (Maggio Steering) con attacco sulla campana del trattore - <b>Omologato per la circolazione stradale solo con le macchine irroratrici costruite dalla Maggio SRL - Vedi pag.133</b>					
	10	CODICE	CODICE		
		ATO0557A	ATO0556A		
Kit luci LED per trattamenti in condizioni di scarsa illuminazione					
	11	CODICE	CODICE		
		ATO0557A	ATO0556A		
Protezione inferiore serbatoio zincata (di serie sulla versione 1000 L dovuta alla conformazione del serbatoio.)					
	12	600 a 2000 L	3000 L		
		CODICE	CODICE		
		ATO0555A	ATO0695A-D		
Maggiorazione per il sistema di sollevamento idraulico dell'assale - <b>NON OMOLOGATO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE</b> (Uso in aree private, non omologato per la strada)					

# BW - DVR / DVR TOWER



## ACCESSORI A RICHIESTA

	13	<b>CODICE</b>
		COM0182
Supplemento per sistema a carica elettrostatica. Il sistema permette il miglioramento della copertura del trattamento		

## ACCESSORI A RICHIESTA | DVR

	14	<b>Ø70 cm - zincato</b>	<b>Ø80 cm - zincato</b> (tranne BW 600/800 LT)	<b>Ø90 cm - zincato</b> (tranne BW 600/800/1000 LT)	
		<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	
		ATO0034A	ATO0004A	ATO0008A	
		<b>Ø70 cm - inox</b>	<b>Ø80 cm - inox</b> (tranne BW 600/800 LT)	<b>Ø90 cm - inox</b> (tranne BW 600/800/1000 LT)	
		<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	
		ATO0168A	ATO0169A	ATO0170A	
Gruppo ventilatore <b>contro-rotante</b> ad aspirazione opposta con getti e <b>2 velocità di marcia (V) + folle (F)</b>					
					<b>m³/h</b>
Ø 70 cm	9+9	10	2V+F	A:5,5 - B:6,5 m	35000-45000
Ø 80 cm	9+9	12	2V+F	A:6,0 - B:8,0 m	45000-55000
Ø 90 cm	9+9	14	2V+F	A:8,0 - B:11,0 m	50000-60000

	15	<b>Ø70 cm - zincato</b>	<b>Ø80 cm - zincato</b>	<b>Ø90 cm - zincato</b>
		<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>
		ATO0095A	ATO0318A	ATO0062A
		<b>Ø70 cm - inox</b>	<b>Ø80 cm - inox</b>	<b>Ø90 cm - inox</b>
		<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>
		ATO0562A	ATO0563A	ATO0564A
Deflettore d'aria direzionale superiore completo di kit getti - <b>per ventilatore Ø70/80/90 cm</b>				

	16	<b>Ø70 cm - zincato</b>	<b>Ø80/90 cm - zincato</b>
		<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>
		ATO0040A	ATO0496A
Convogliatore direzionale regolabile per trattamenti su uva da tavola e vigneti per uva da vino a spalliera			

## ACCESSORI A RICHIESTA | DVR TOWER

	17	<b>Ø70 cm / S-TOWER</b> zincato	<b>Ø80 cm / M-TOWER</b> zincato (tranne 600/800 LT)	<b>Ø90 cm / M-TOWER</b> zincato (tranne 600/800/1000 LT)	<b>Ø90 cm / L-TOWER</b> zincato (tranne 600/800/1000 LT)	
		<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	
		ATO0301A	ATO0571A	ATO0573A	ATO0572A	
		<b>Ø70 cm / S-TOWER</b> inox	<b>Ø80 cm / M-TOWER</b> inox (tranne 600/800 LT)	<b>Ø90 cm / M-TOWER</b> inox (tranne 600/800/1000 LT)	<b>Ø90 cm / L-TOWER</b> inox (tranne 600/800/1000 LT)	
		<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	<b>CODICE</b>	
		ATO0293A	ATO0243A	ATO0574A	ATO0406A	
Gruppo ventilatore <b>contro-rotante</b> ad aspirazione opposta con terminale a torre getti e <b>2 velocità di marcia (V) + folle (F)</b> - <b>Scegliere la torre in base all'altezza delle colture da irrorare (VEDI TABELLA)</b>						
						<b>m³/h</b>
Ø 70 cm - S/TOWER	9+9	16 (8+8)	2V+F	A: 6,5 m	140 cm	35000-45000
Ø 80 cm - M/TOWER	9+9	20 (10+10)	2V+F	A: 8,0 m	190 cm	45000-55000
Ø 90 cm - M/TOWER	9+9	20 (10+10)	2V+F	A: 11,0 m	190 cm	45000-55000
Ø 90 cm - L/TOWER	9+9	28 (14+14)	2V+F	A: 11,0 m	225 cm	50000-60000