



DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme BW-PO est constituée de pulvérisateurs portés avec ventilateur d'air à pales réglables en nylon renforcé de fibre de verre et aspiration opposée, adaptés aux traitements sur diverses cultures de hauteur moyenne. Grâce au système d'aspiration d'air opposée, il permet de ne pas aspirer les débris et les feuilles qui se trouvent sur le sol, évitant ainsi le colmatage de la section d'aspiration

ÉQUIPEMENT STANDARD


- Attelage à trois points universel Cat.2/3
- **Châssis galvanisé à chaud**
- Groupe convoyeur et composants **galvanisés à chaud**
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une épaisseur de 8 mm**
- Cuve de rinçage du circuit et lave-mains.
- Groupe de commande en **aluminium** avec régulateur de pression monté sur le châssis (**Mod.RM40**) sur les versions **300-400-500-600 Litres ANNOVI REVERBERI**
- Groupe de commande en **aluminium** avec régulateur de pression monté sur le châssis (**Mod.VDR50**) sur les versions **800 LT ANNOVI REVERBERI**
- **Pompe en aluminium ANNOVI REVERBERI**
- Ventilateur d'air à pales réglables en **nylon renforcé de fibre en verre** avec **2 vitesses de marche (V) + point mort (F) avec redresseur d'air en entrée**
- Ventilateur d'air **sans embrayage**
- **Aspiration d'air opposée**
- Supports buses en **acier inoxydable** avec **double buses antigoutte en laiton**
- Filtre d'aspiration externe avec auto-remplissage
- Agitateur interne
- Conforme au règlement (UE) 2023/1230
- Machine sans cardan

CONFIGURATIONS

MODÈLE						m³/h		L/Min					CODE
							Modèle	L/Min		L			
BW300 PO	Ø70 cm	9	10	2V+F	A:4,5 m B:6,5 m	20000 - 25000	AR813	81	25/35 hp	300 L	L:102 - P:140 - H:107 cm	260 Kg	ATO0540A-D
BW400 PO	Ø70 cm	9	10	2V+F	A:4,5 m B:6,5 m	20000 - 25000	AR813	81	25/35 hp	400 L	L:115 - P:150 - H:103 cm	280 Kg	ATO0457A-D
BW500 PO	Ø70 cm	9	10	2V+F	A:4,5 m B:6,5 m	20000 - 25000	AR813	81	34/45 hp	500 L	L:115 - P:150 - H:113 cm	300 Kg	ATO0640A-D
BW600 PO	Ø70 cm	9	10	2V+F	A:4,5 m B:6,5 m	20000 - 25000	AR813	81	45/55 hp	600 L	L:115 - P:150 - H:130 cm	320 Kg	ATO0541A-D
BW800 PO	Ø80 cm	9	12	2V+F	A:6,0 m B:8,0 m	30000 - 40000	AR1064	106	70/80 hp	800 L	L:150 - P:160 - H:150 cm	400 Kg	ATO0543A-D



ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	T40-900	T50-900		
		CODE	CODE		
		TRA0959	TRA0961		
Joint de cardan					
	2	CODE	CODE		
		COM0024	COM0032		
Kit de filtres en laiton pour supports de buses M146 (comprend 2 filtres)		 Groupe de commande manuel à distance en aluminium - BY MATIC 50 - ANNOVI REVERBERI			
	4	CODE	CODE		
		COM0173	COM0165		
Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur le châssis BRAGLIA - 2 SECTIONS		 Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur le tracteur BRAGLIA - 2 SECTIONS			
	6	CODE	CODE		
		COM0054	4S - COM0143		
Groupe de commande électrique 4.0/5.0 - Haute pression - (2 SECTIONS) ARAG		 Commande électrique 4.0 modèle Clever-spray - 2 SECTIONS - BRAGLIA			
	8	CODE	CODE		
		ATO0557A	ELE0256		
Kit de lumières LED pour les traitements en basse lumière		 Kit d'installation feux arrière			
	10	Ø70 cm	Ø80 cm	Ø90 cm (Tranne sul 300 L)	
		CODE	CODE	CODE	
		ATO0114A	ATO0198A	ATO0207A	
Groupe ventilateur complet avec redresseur d'air en sortie sur les versions Ø80/90 cm (version Ø70 cm sans redresseur d'air), buses et 2 vitesses de marche (V) + point mort (F)					
					m³/h
Ø 70 cm	9	10	2V+F	A:4,5 - B:6,5 m	20000-25000
Ø 80 cm	9	12	2V+F	A:6,0 - B:8,0 m	30000-40000
Ø 90 cm	9	14	2V+F	A:8,0 - B:11,0 m	40000-50000
	11	CODE	CODE		
		Ø80 - IRR0002	Ø90 - IRR0263		
		Supplément pour ventilateur à pales réglables en nylon renforcé avec embrayage en ferodo Ø80/90cm			
	12	CODE	CODE		
		COM0174	COM0174		
Kit mélangeur de produits phytosanitaires à aspiration					
	13	Ø70 cm	Ø80-90 cm		
		CODE	CODE		
		ATO0095A	ATO0057A		
Déflecteur d'air directionnel supérieur complet avec kit de buses - pour ventilateur Ø70/80/90 cm					
	14	CODE	CODE		
		COM0182	COM0182		
Supplément pour système à charge électrostatique. Le système permet d'améliorer la couverture du traitement					

NOTE: L'image est purement indicative et peut ne pas refléter pleinement les caractéristiques standard du produit.