



DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme BW-PO TOWER est constituée de groupes de pulvérisation portés, équipés d'un ventilateur à air avec pales réglables en nylon renforcé de fibre de verre et aspiration opposée, avec terminal en tour. Ces groupes sont idéaux pour les traitements sur diverses cultures en espalier de hauteur moyenne, garantissant une couverture uniforme et complète, sans accumulations excessives ni zones non traitées. Grâce au système d'aspiration d'air opposée, il permet de ne pas aspirer les débris et les feuilles qui se trouvent sur le sol, évitant ainsi l'obstruction de la section d'aspiration.

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Attelage à trois points universel Cat.2/3
- **Châssis galvanisé à chaud**
- Groupe convoyeur et composants **galvanisés à chaud**
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une épaisseur de 8 mm**
- Cuve de rinçage du circuit et lave-mains.
- Groupe de commande en **aluminium** avec régulateur de pression monté sur le châssis (**Mod.RM40**) sur les versions **300-400-500-600 Litres ANNOVI REVERBERI**
- Groupe de commande en **aluminium** avec régulateur de pression monté sur le châssis (**Mod.VDR50**) sur les versions **800 LT ANNOVI REVERBERI**
- **Pompe en aluminium ANNOVI REVERBERI**
- Ventilateur d'air à pales réglables en **nylon renforcé de fibre en verre** avec **2 vitesses de marche (V) + point mort (F)** avec **redresseur d'air en entrée et terminal en tour**
- Ventilateur d'air **sans embrayage**
- **Aspiration d'air opposée**
- Supports buses en **acier inoxydable** avec **double buses antigutte en laiton**
- Filtre d'aspiration externe avec auto-remplissage
- Agitateur interne
- Conforme au règlement (UE) 2023/1230
- Machine sans cardan

CONFIGURATIONS

MODÈLE						m³/h							CODE
							Modèle	L/Min					
BW300 PO S/TOWER	Ø70 cm	9	16	2V+F	A: 6,5 m	20000 - 25000	AR813	81	25/35 hp	300 L	L:102 - P:140 - H:107+33 cm	290 Kg	ATO0544A-D
BW400 PO S/TOWER	Ø70 cm	9	16	2V+F	A: 6,5 m	20000 - 25000	AR813	81	25/35 hp	400 L	L:115 - P:150 - H:103+37 cm	310 Kg	ATO0264A-D
BW500 PO S/TOWER	Ø70 cm	9	16	2V+F	A: 6,5 m	20000 - 25000	AR813	81	34/45 hp	500 L	L:115 - P:150 - H:113+27 cm	330 Kg	ATO0459A-D
BW600 PO S/TOWER	Ø70 cm	9	16	2V+F	A: 6,5 m	20000 - 25000	AR813	81	45/55 hp	600 L	L:115 - P:150 - H:130+10 cm	350 Kg	ATO0545A-D
BW800 PO S/TOWER	Ø80 cm	9	16	2V+F	A: 8,0 m	30000 - 40000	AR1064	106	70/80 hp	800 L	L:150 - P:160 - H:150 cm	430 Kg	ATO0546A-D



ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	T40-900	T50-900
		CODE	CODE
		TRA0959	TRA0961
Joint de cardan			

	2	CODE	CODE
		COM0024	
Kit de filtres en laiton pour supports de buses M146 (comprend 2 filtres)			

	3	CODE	CODE
		COM0032	
Groupe de commande manuel à distance en aluminium - BY MATIC 50 - ANNOVI REVERBERI			

	4	CODE	CODE
		COM0173	
Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur le châssis BRAGLIA - 2 SECTIONS			

	5	CODE	CODE
		COM0165	
Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur le tracteur BRAGLIA - 2 SECTIONS			

	6	CODE	CODE
		COM0054	
Groupe de commande électrique 4.0/5.0 - Haute pression - (2 SECTIONS) ARAG			

	7	CODE	CODE
		4S - COM0143	
Commande électrique 4.0 modèle Clever-spray - 2 SECTIONS - BRAGLIA			

	8	CODE	CODE
		ATO0557A	
Kit de lumières LED pour les traitements en basse lumière			


	9	CODE	CODE
		ELE0256	
Kit d'installation feux arrière			

	10	Ø70 cm / S-TOWER	Ø80 cm / S-TOWER
		CODE	CODE
		ATO0228A	ATO0229A
Groupe ventilateur à aspiration inverse avec terminal à tour, complet de redresseur d'air en entrée, jets et 2 vitesses de marche (V) + folle (F) - Choisissez la tour en fonction de la hauteur des cultures à pulvériser (VOIR TABLEAU)			

						m³/h
Ø 70 cm - S/TOWER	9	16 (8+8)	2V+F	A: 6,5 m	140 cm	20000-25000
Ø 80 cm - S/TOWER	9	16 (8+8)	2V+F	A: 8,0 m	140 cm	30000-40000

	11	CODE	CODE
		Ø80 - IRR0002	
		Ø90 - IRR0263	
Supplément pour ventilateur à pales réglables en nylon renforcé avec embrayage en férodo Ø80/90cm			

	12	CODE	CODE
		COM0174	
Kit mélangeur de produits phytosanitaires à aspiration			

	13	CODE	CODE
		COM0182	
Supplément pour système à charge électrostatique. Le système permet d'améliorer la couverture du traitement			