



DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme BW-PS est constituée de groupes de pulvérisation portés avec ventilateur d'air centrifuge à canon (PS), adaptés aux traitements sur diverses cultures de hauteur moyenne à élevée, en plein champ et en serres. Le BW-PS permet des interventions précises dans des situations d'accès difficile, même à partir d'une position périphérique

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Attelage à trois points universel Cat.2/3
- **Châssis galvanisé à chaud**
- Groupe convoyeur et composants **galvanisés à chaud**
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une épaisseur de 8 mm**
- Cuve de rinçage du circuit et lave-mains.
- Groupe de commande manuel en **aluminium monté à distance sur le tracteur - BY MATIC 50 - ANNOVI REVERBERI**
- **Pompe en aluminium ANNOVI REVERBERI**
- Ventilateur centrifuge à **simple aspiration sur le modèle PS 40, avec 2 vitesses de marche (V) + point mort (F)**
- Ventilateur centrifuge à **double aspiration sur le modèle PS 65, avec 2 vitesses de marche (V) + point mort (F)**
- Canon sur le côté **gauche** (par rapport à la prise de force arrière) avec rotation de 0° à 90° via cylindre hydraulique
- **Deflecteur pour traitement sous bordure**
- Supports buses en **acier inoxydable** avec **double buses antigutte en laiton**
- Filtre d'aspiration externe avec auto-remplissage
- Agitateur interne
- Conforme au règlement (UE) 2023/1230
- Machine sans cardan



CONFIGURATIONS

MODÈLE					
40 PS	440 mm	3+2	2V+F	A: 20 mt	B: 25-30 mt
65 PS	450 + 450 mm	6+3	2V+F	A: 30 mt	B: 35-40 mt

MODÈLE							CODE	
	Modèle	L/Min		L	L	P		
40 PS - SIMPLE ASPIRATION								
BW400 - 40PS	AR1064	106 L/Min	40/50 hp	400 L	L115 - P135 - H145 cm		330 Kg	ATO0478A-D
BW500 - 40PS	AR1064	106 L/Min	40/50 hp	500 L	L115 - P135 - H145 cm		370 Kg	ATO0548A-D
BW600 - 40PS	AR1064	106 L/Min	40/50 hp	600 L	L115 - P135 - H145 cm		390 Kg	ATO0500A-D
BW800 - 40PS	AR1203	120 L/Min	70/80 hp	800 L	L150 - P145 - H150 cm		470 Kg	ATO0501A-D
BW1000 - 40PS	AR1203	120 L/Min	80/90 hp	1000 L	L150 - P145 - H165 cm		500 Kg	ATO0549A-D
BW1200 - 40PS	BHA130	130 L/Min	80/90 hp	1200 L	L150 - P145 - H185 cm		520 Kg	ATO0550A-D
65 PS - DOUBLE ASPIRATION								
BW400 - 65PS	AR1064	106 L/Min	70/80 hp	400 L	L115 - P160 - H170 cm		360 Kg	ATO0491A-D
BW500 - 65PS	AR1064	106 L/Min	70/80 hp	500 L	L115 - P160 - H170 cm		400 Kg	ATO0530A-D
BW600 - 65PS	AR1064	106 L/Min	70/80 hp	600 L	L115 - P160 - H170 cm		430 Kg	ATO0263A-D
BW800 - 65PS	AR1203	120 L/Min	80/90 hp	800 L	L:150 - P:170 - H170 cm		510 Kg	ATO0470A-D
BW1000 - 65PS	AR1203	120 L/Min	90/100 hp	1000 L	L:150 - P:170 - H170 cm		540 Kg	ATO0485A-D
BW1200 - 65PS	BHA130	130 L/Min	90/100 hp	1200 L	L:150 - P:170 - H185 cm		560 Kg	ATO0469A-D



ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	T40-900	T50-900
		CODE	CODE
		TRA0959	TRA0961
Joint de cardan			
	2	CODE	
		COM0024	
Kit de filtres en laiton pour supports de buses M146 (comprend 2 filtres)			
	4	CODE	
		COM0173	
Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur le châssis BRAGLIA - 2 SECTIONS			
	5	CODE	
		COM0165	
Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur le tracteur BRAGLIA - 2 SECTIONS			
	6	CODE	
		COM0054	
Groupe de commande électrique 4.0/5.0 - Haute pression - (2 SECTIONS) ARAG			
	7	CODE	
		4S - COM0143	
Commande électrique 4.0 modèle Clever-spray - 2 SECTIONS - BRAGLIA			
	8	CODE	
		COM0176	
Kit de lumières LED pour les traitements en basse lumière			
	9	CODE	
		ELE0256	
Kit d'installation feux arrière			
	10	CODE	
		COM0187	
Majoration pour système de traitement hors axe permettant d'orienter le tube de sortie d'air du canon pour effectuer des traitements hors trajectoire via un kit de vérin hydraulique (65PS uniquement)			
	11	CODE	
		COM0188	
Majoration pour kit de système de rotation à 180° droite/gauche avec support de couronne d'orientation et motoréducteur hydraulique (65PS uniquement)			
	12	CODE	
		IRR0523	
Majoration pour tube de sortie d'air avec pulvérisation en éventail à 90°, rotation hydraulique 0°/90° pour une couverture complète des feuillages denses et hauts via des jets latéraux et supérieurs (65PS uniquement)			
	13	CODE	
		IRR0528	
Majoration pour kit de tube d'air FLEX avec moteur hydraulique et rotation sur couronne d'orientation 0°/270°, inclinaison avec vérin hydraulique 0°/90°. Le système permet l'utilisation dans des situations difficiles, permettant de diriger le flux du traitement vers le point précis à traiter (65PS uniquement)			
	14	CODE	
		ATO0405A	
Kit d'extension avec déflecteur utilisé pour augmenter la portée du flux d'air/pulvérisation (65PS uniquement)			
	15	CODE	
		COM0182	
Supplément pour système à charge électrostatique. Le système permet d'améliorer la couverture du traitement			