



IRRORATRICE PORTATA CON GRUPPO VENTOLA CENTRIFUGO A CANNONE







## DESCRIZIONE PRODOTTO





La gamma BW-PS è costituita da gruppi irroratori portati con ventilatore d'aria centrifugo a cannone (PS), adatti per trattamenti su varie colture medio-alte, campo aperto e serre. Il BW-PS consente interventi precisi in situazioni di difficile accesso anche da posizione perimetrale.

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Attacco a tre punti universale Cat.2/3
- **Telaio zincato a caldo.**
- Gruppo cannone e componenti **zincati a caldo**
- **Serbatoio principale ribassato in polietilene ad alta densità (HDPE) con spessore 8mm**
- Serbatoio lava-circuito e lava-mani.
- Gruppo di comando in **alluminio** con regolatore di pressione **montato a distanza sul trattore (Mod.BY MATIC 50) ANNOVI REVERBERI**
- **Pompa in alluminio ANNOVI REVERBERI.**
- Ventilatore d'aria centrifugo a **mono aspirazione sul modello PS 40, con 2 velocità di marcia (V) + folle (F)**
- Ventilatore d'aria centrifugo a **doppia aspirazione sul modello PS 65, con 2 velocità di marcia (V) + folle (F)**
- Cannone **su lato SX** (rispetto PTO posteriore) con **rotazione da 0° a 90° tramite cilindro idraulico**
- **Deflettore per trattamento sotto bordo**
- Archetti porta getti in **acciaio inox** con getti doppi antigoccia in ottone.
- Filtro in aspirazione esterno con auto-riempimento.
- Agitatore interno.
- Conforme al regolamento (UE) 2023/1230.
- Macchina senza cardano.

## CONFIGURAZIONI

MODELLO				
40 PS	440 mm	3+2	2V+F	A: 20 mt B: 25-30 mt
65 PS	450 + 450 mm	6+3	2V+F	A: 30 mt B: 35-40 mt

MODELLO						CODICE	
Modello	L/Min		L	H/P			
<b>40 PS - MONO ASPIRAZIONE</b>							
BW400 - 40PS	AR1064	106 L/Min	40/50 hp	400 L	L115 - P135 - H145 cm	330 Kg	ATO0478A-D
BW500 - 40PS	AR1064	106 L/Min	40/50 hp	500 L	L115 - P135 - H145 cm	370 Kg	ATO0548A-D
BW600 - 40PS	AR1064	106 L/Min	40/50 hp	600 L	L115 - P135 - H145 cm	390 Kg	ATO0500A-D
BW800 - 40PS	AR1203	120 L/Min	70/80 hp	800 L	L150 - P145 - H150 cm	470 Kg	ATO0501A-D
BW1000 - 40PS	AR1203	120 L/Min	80/90 hp	1000 L	L150 - P145 - H165 cm	500 Kg	ATO0549A-D
BW1200 - 40PS	BHA130	130 L/Min	80/90 hp	1200 L	L150 - P145 - H185 cm	520 Kg	ATO0550A-D
<b>65 PS - DOPPIA ASPIRAZIONE</b>							
BW400 - 65PS	AR1064	106 L/Min	70/80 hp	400 L	L115 - P160 - H170 cm	360 Kg	ATO0491A-D
BW500 - 65PS	AR1064	106 L/Min	70/80 hp	500 L	L115 - P160 - H170 cm	400 Kg	ATO0530A-D
BW600 - 65PS	AR1064	106 L/Min	70/80 hp	600 L	L115 - P160 - H170 cm	430 Kg	ATO0263A-D
BW800 - 65PS	AR1203	120 L/Min	80/90 hp	800 L	L:150 - P:170 - H170 cm	510 Kg	ATO0470A-D
BW1000 - 65PS	AR1203	120 L/Min	90/100 hp	1000 L	L:150 - P:170 - H170 cm	540 Kg	ATO0485A-D
BW1200 - 65PS	BHA130	130 L/Min	90/100 hp	1200 L	L:150 - P:170 - H185 cm	560 Kg	ATO0469A-D



## ACCESSORI A RICHIESTA

	1	T40-900	T50-900
		CODICE	CODICE
		TRA0959	TRA0961
Albero cardanico a giunto semplice			
	2	CODICE	
		COM0024	
Kit filtri in ottone per archetti portagetti (comprende n.2 filtri)			
	3	CODICE	
		COM0174	
Kit miscelatore fitofarmaci ad aspirazione			
	4	CODICE	
		COM0173	
Gruppo comando elettrico a distanza ad <b>alta pressione</b> in ottone con <b>regolatore di pressione sul telaio (2 SEZIONI) BRAGLIA</b>			
	5	CODICE	
		COM0165	
Gruppo comando elettrico a distanza ad <b>alta pressione</b> in ottone con <b>regolatore di pressione sul trattore (2 SEZIONI) BRAGLIA</b>			
	6	CODICE	
		COM0054	
Gruppo comando elettrico 4.0 / 5.0 - <b>Alta pressione - (2 SEZIONI) ARAG</b>			
	7	CODICE	
		4S - COM0143	
Comando elettrico 4.0 modello Cleverspray 4S - <b>2 SEZIONI - BRAGLIA</b>			
	8	CODICE	
		COM0176	
Kit faro LED per trattamenti in condizioni di scarsa illuminazione			
	9	CODICE	
		ELE0256	
Kit impianto luci posteriore			
	10	CODICE	
		COM0187	
Maggiorazione per sistema trattamento fuori squadra che permette di orientare il tubo uscita aria del cannone effettuando trattamenti fuori traiettoria tramite kit cilindro idraulico <b>(solo 65PS)</b>			
	11	CODICE	
		COM0188	
Maggiorazione per kit sistema rotazione a 180° DX/SX con supporto ralla e motoriduttore idraulico <b>(solo 65PS)</b>			
	12	CODICE	
		IRR0523	
Maggiorazione per tubo uscita aria con irrorazione a ventaglio 90°, rotazione idraulica 0°/90° per copertura completa di chiome dense e alte tramite getti laterali e superiori <b>(solo 65PS)</b>			
	13	CODICE	
		IRR0528	
Maggiorazione kit tubo aria FLEX con motore idraulico e rotazione su ralla 0°/270°, inclinazione con cilindro idraulico 0°/90. Il sistema è utilizzabile in situazioni difficili e permette di indirizzare il trattamento con precisione. <b>(solo 65PS)</b>			
	14	CODICE	
		ATO0405A	
Kit prolunga con deflettore utilizzato per aumentare la gittata del flusso d'aria/irrorazione <b>(solo 65PS)</b>			
	15	CODICE	
		COM0182	
Supplemento per sistema a carica elettrostatica. Il sistema permette il miglioramento della copertura del trattamento			