



ATOMIZZATORE TRAINATO CON GRUPPO VENTOLA "ECO LINE"



DESCRIZIONE PRODOTTO

La gamma BW-RNE è costituita da gruppi irroratori trainati con ventilatore d'aria a pale regolabili in nylon rinforzato in fibra di vetro, adatti per trattamenti su varie colture di media altezza. La linea "Eco" è una gamma di atomizzatori progettati per trattamenti di irrorazione con componenti scelti per ottimizzare il rapporto qualità-prezzo.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Timone fisso regolabile in lunghezza zincato
- **Telaio zincato a caldo.**
- **Serbatoio principale ribassato in polietilene ad alta densità (HDPE) con spessore 9 mm** sulle versioni 600/800/1000/1500 L
- **Serbatoio principale ribassato in polietilene ad alta densità (HDPE) con spessore 10 mm** sulle versioni 2000/3000 L
- Serbatoio lava-circuito e lava-mani.
- Gruppo di comando in **alluminio** con regolatore di pressione montato a distanza sul trattore (**Mod.BY MATIC 50**) **ANNOVI REVERBERI**
- **Pompa in alluminio ANNOVI REVERBERI.**
- Gruppo convogliatore e componenti **zincati a caldo**
- Ventilatore d'aria a pale regolabili in **nylon rinforzato in fibra di vetro Ø70 cm** con **2 velocità di marcia (V) + folle (F) con raddrizzatore d'aria in entrata**
- Ventilatore d'aria a pale regolabili in **nylon rinforzato in fibra di vetro Ø80/Ø90 cm** con **2 velocità di marcia (V) + folle (F) con raddrizzatore d'aria in uscita**
- Alette laterali direzionali sulle versioni Ø70/Ø80/Ø90 cm.
- Ventilatore d'aria **senza frizione**
- Archetti porta getti in **acciaio inox** con **getti doppi antigoccia in ottone.**
- Filtro in aspirazione esterno con auto-riempimento.
- Agitatore interno.
- Ruotino d'appoggio regolabile
- Protezione inferiore serbatoio zincata **di serie sulla versione 1000 L dovuta alla conformazione del serbatoio.**
- Assale con regolazione in larghezza e altezza
- Kit impianto luci posteriore e catarifrangenti
- Conforme al regolamento (UE) 2023/1230.
- Omologazione stradale
- Pneumatico **225/60 - R15 - RADIAL - 5 fori** sulle versioni **600/800 L**
- Pneumatico **10.0 / 80 - R12 - 10PR - 5 fori** sulla versione **1000 L**
- Pneumatico **10.0 / 75 - R15,3 - 12PR - 6 fori** sulle versioni **1500/2000 L**
- Pneumatico **285 / 70 - R19,5 - 6 fori** sulla versione **3000 L**
- Macchina senza cardano.

CONFIGURAZIONI

MODELLO						Modello	L/Min			m³/h			CODICE
BW600 RNE	70 cm	8	10	2V+F	A:4,5 m B:6,5 m	AR813	81	40/50 hp	600 L	20000 - 25000	L:243 - P:115 - H:120 cm	460 Kg	ATO0160A-D
BW800 RNE	70 cm	8	10	2V+F	A:4,5 m B:6,5 m	AR813	81	50/60 hp	800 L	20000 - 25000	L:257 - P:120 - H:120 cm	490 Kg	ATO0453A-D
BW1000 RNE	80 cm	8	12	2V+F	A:4,5 m B:6,5 m	AR1064	106	60/70 hp	1000 L	30000 - 40000	L:295 - P:134 - H:128 cm	520 Kg	ATO0435A-D
BW1500 RNE	90 cm	8	14	2V+F	A:8,0 m B:11,0 m	BHA130	130	70/80 hp	1500 L	40000 - 50000	L:330 - P:138 - H:133 cm	550 Kg	ATO0502A-D
BW2000 RNE	90 cm	8	14	2V+F	A:8,0 m B:11,0 m	BHA150	150	70/80 hp	2000 L	40000 - 50000	L:345 - P:160 - H:140 cm	580 Kg	ATO0531A-D
BW3000 RNE	90 cm	8	14	2V+F	A:8,0 m B:11,0 m	BHA170	170	90/100 hp	3000 L	40000 - 50000	L:370 - P:190 - H:150 cm	730 Kg	ATO0551A-D

BW - RNE / BW - RNN




ACCESSORI A RICHIESTA


	1	T40-900	T50-900	T50-1100	
		CODICE	CODICE	CODICE	
		TRA0959	TRA0961	TRA1006	
Albero cardanico a giunto semplice					
	2	T40-900	T60-900	T60-1000	T60-1200
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		TRA1000	TRA0998	TRA0997	TRA1184
Albero cardanico a giunto omocinetico					
	3	CODICE	CODICE		
		COM0173	COM0165		
Gruppo comando elettrico a distanza ad alta pressione in ottone con regolatore di pressione sul telaio (2 SEZIONI) BRAGLIA		Gruppo comando elettrico a distanza ad alta pressione in ottone con regolatore di pressione sul trattore (2 SEZIONI) BRAGLIA			
	5	CODICE	CODICE		
		4S - COM0143	COM0054		
Comando elettrico 4.0 modello Cleverspray 4S - 2 SEZIONI - BRAGLIA		Gruppo comando elettrico 4.0 / 5.0 - Alta pressione - (2 SEZIONI) ARAG			
	7	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L	
		CODICE	CODICE	CODICE	
		ATO0119A-N	ATO0120A-N	ATO0221A-N	
Timone autosterzante regolabile (Maggio Steering) con attacco sulla campana del trattore NON OMOLOGATO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE (Uso in aree private, non omologato per la strada) Vedi pag.133					
	8	1500/2000 L	3000 L		
		CODICE	CODICE		
		ATO0678A	ATO0673A		
Timone autosterzante con attacco sulle braccia del sollevatore del trattore NON OMOLOGATO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE (Uso in aree private, non omologato per la strada) Vedi pag.133					
	9	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L	
		CODICE	CODICE	CODICE	
		ATO0119A	ATO0120A	ATO0221A	
Timone autosterzante regolabile (Maggio Steering) con attacco sulla campana del trattore - Omologato per la circolazione stradale solo con le macchine irroratrici costruite dalla Maggio SRL - Vedi pag.133					
	10	CODICE	CODICE		
		ATO0556A	COM0024		
Protezione inferiore serbatoio zincata (di serie sulla versione 1000 L dovuta alla conformazione del serbatoio.)		Kit filtri in ottone per archetti portagetti (comprende n.2 filtri)			
	12	CODICE	CODICE		
		ATO0557A	IRR0445		
Kit luci LED per trattamenti in condizioni di scarsa illuminazione		Scudo antifoglie			


BW - RNE / BW - RNN








ACCESSORI A RICHIESTA

	14	600 a 2000 L	3000 L
		CODICE	CODICE
		ATO0555A	ATO0695A-D
Maggiorazione per il sistema di sollevamento idraulico dell'assale - NON OMOLOGATO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE (Uso in aree private, non omologato per la strada)			

	15	Ø70 cm	Ø80 cm	Ø90 cm
		CODICE	CODICE	CODICE
		ATO0063A	ATO0057A	ATO0062A
Deflettore d'aria direzionale superiore completo di kit getti - per ventilatore Ø70/80/90 cm				






	16	Ø80 cm	Ø90 cm
		CODICE	CODICE
		IRR0232	IRR0230
Raddrizzatore d'aria in ingresso - Ø70/80/90 cm			


ACCESSORI A RICHIESTA | RNE

	17	Ø70 cm	Ø80 cm	Ø90 cm	
		CODICE	CODICE	CODICE	
		ATO0103A	ATO0105A	ATO0476A	
Gruppo ventilatore completo di raddrizzatore d'aria in uscita sulle versioni Ø80/90 cm (versione Ø70 cm con raddrizzatore d'aria in ingresso), getti e 2 velocità di marcia (V) + folle (F) - SENZA FRIZIONE.					
					m³/h
Ø 70 cm	8	10	2V+F	A:4,5 - B:6,5 m	20000-25000
Ø 80 cm	8	12	2V+F	A:6,0 - B:8,0 m	30000-40000
Ø 90 cm	8	14	2V+F	A:8,0 - B:11,0 m	40000-50000

ACCESSORI A RICHIESTA | RNN

	18	CODICE	19	CODICE
		Ø80 - IRR0289		COM0174
		Ø90 - IRR0292		
Maggiorazione per ventola con pale regolabili in nylon e frizione in ferodo - Ø80/90 cm		Kit miscelatore fitofarmaci ad aspirazione		

	20	Ø70 cm	Ø80 cm	Ø90 cm	
		CODICE	CODICE	CODICE	
		ATO0103A	ATO0431A	ATO0106A	
Gruppo ventilatore completo di raddrizzatore d'aria in uscita e frizione in ferodo sulle versioni Ø80/90 cm (versione Ø70 cm con raddrizzatore d'aria in ingresso e senza frizione), getti e 2 velocità di marcia (V) + folle (F) .					
					m³/h
Ø 70 cm	8	10	2V+F	A:4,5 - B:6,5 m	20000-25000
Ø 80 cm	8	12	2V+F	A:6,0 - B:8,0 m	30000-40000
Ø 90 cm	8	14	2V+F	A:8,0 - B:11,0 m	40000-50000

	21	CODICE
		Ø80 - IRR0365
		Ø90 - IRR0366
Maggiorazione per ventola con pale regolabili in alluminio e frizione in ferodo - Ø80/90 cm		