

PULVÉRISATEUR TRÂINÉ AVEC GROUPE DE VENTILATION “TURBO LINE”



DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme BW-RNT (**Turbo**) est constituée de pulvérisateurs traînés avec ventilateur d’air à pales réglables en nylon renforcé de fibres de verre, adaptés aux traitements sur diverses cultures hautes avec des feuillages très denses. La version “**Turbo**” est une gamme de pulvérisateurs qui, grâce au système à **30/34 buses**, permet une nébulisation fine et uniforme garantissant une couverture efficace du feuillage qui empêche le goutte-à-goutte. Les portées élevées, tout en garantissant un débit important, sont équilibrées par cette nébulisation précise grâce au kit directionnel supérieur et inférieur, qui permet de diriger le produit pulvérisé en réduisant l’impact environnemental des traitements

ÉQUIPEMENT STANDARD


- Timon fixe réglable en longueur galvanisé
- **Châssis galvanisé à chaud**
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d’une épaisseur de 9 mm sur les versions 600/800/1000/1500 L**
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d’une épaisseur de 10 mm sur les versions 2000/3000 L**
- Cuve de rinçage du circuit et lave-mains
- Groupe de commande en **laiton** avec réglage de pression monté à distance sur le tracteur (**Mod. BMS 50) ANNOVI REVERBERI**
- **Pompe en laiton ANNOVI REVERBERI**
- Groupe convoyeur et composants **en acier inox**
- Ventilateur d’air à pales réglables en **nylon renforcé de fibres de verre Ø90/Ø100 cm avec 2 vitesses de marche (V) + point mort (F)**
- **Ventilateur avec embrayage en ferodo**
- **Kit directionnel supérieur et inférieur**
- Double rangée d’arceaux (**avant et arrière**) en acier inoxydable avec buses anti-goutte en laiton et **buses ALBUZ**
- Filtre d’aspiration externe avec auto-remplissage
- Agitateur interne
- Kit d’aspiration de produits phytosanitaires avec filtre d’aspiration externe et auto-remplissage
- Roue de support réglable
- Protection inférieure du réservoir galvanisée, **de série sur la version 1000 L en raison de la forme du réservoir**
- Essieu avec réglage en largeur et hauteur
- Kit système de feux arrière led
- Conforme au règlement (UE) 2023/1230
- Homologation routière
- Pneumatique **10.0/80 - R12 - 10PR - 5 trous** sur la version **1000 L**
- Pneumatique **13.0 / 55 - R16 - 14PR - 6 trous** sur les versions**1500/2000 L**
- Pneumatique **285/70 - R19,5 - 6 trous** sur la version **3000 L**
- Machine sans cardan

CONFIGURATIONS

MODÈLE						MODÈLE	L/Min			m³/h				CODE
BW 1000 RNT	90 cm	30	2+F	A: 9 m	B:12,5m	BHS120	120	70/80 hp	1000 L	85600-90500	L325 - P134 - H128 cm		530 kg	ATO0510A-D
BW 1500 RNT	90 cm	30	2+F	A: 9 m	B:12,5m	BHS130	130	80/90 hp	1500 L	85600-90500	L360 - P148 - H133 cm		560 kg	ATO0511A-D
BW 2000 RNT	90 cm	30	2+F	A: 9 m	B:12,5m	BHS150	150	80/90 hp	2000 L	85600-90500	L375 - P160 - H140 cm		590 kg	ATO0432A-D
BW 3000 RNT	100 cm	34	2+F	A:11,5m	B:15 m	BHS170	170	90/100 hp	3000 L	99900-108600	L400 - P190 - H150 cm		790 kg	ATO0512A-D




ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	T40-900	T50-900	T50-1100	
		CODE	CODE	CODE	
		TRA0959	TRA0961	TRA1006	
Joint de cardan					
	2	T40-900	T60-900	T60-1000	T60-1200
		CODE	CODE	CODE	CODE
		TRA1000	TRA0998	TRA0997	TRA1184
Joint de cardan homocinétique					
	3	CODE			
		COM0173			
		Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur la machine BRAGLIA - 2 SECTIONS			
	4	CODE			
		COM0165			
		Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur le tracteur BRAGLIA - 2 SECTIONS			
	5	CODE			
		4S - COM0143			
		Commande électrique 4.0 modèle Cleverspray - 2 SECTIONS - BRAGLIA			
	6	CODE			
		COM0054			
		Groupe de commande électrique 4.0/5.0 - Haute pression - (2 SECTIONS) ARAG			
	7	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L	
		CODE	CODE	CODE	
		ATO0119A-N	ATO0120A-N	ATO0221A-N	
Timon auto-directionnel réglable (Maggio Steering) avec attache sur la cloche du tracteur NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route) Voir page 133					
	8	1500/2000 L	3000 L		
		CODE	CODE		
		ATO0678A	ATO0673A		
Timon auto-directionnel avec attache sur les bras de relevage du tracteur NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route) Voir page 133					
	9	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L	
		CODE	CODE	CODE	
		ATO0119A	ATO0120A	ATO0221A	
Timon auto-directionnel réglable (Maggio Steering) avec attache sur la cloche du tracteur - Homologué pour la circulation routière uniquement avec les pulvérisateurs construits par Maggio SRL - Voir page 133					
	10	CODE			
		ATO0557A			
		Kit d'éclairage LED pour pulvérisations			
	11	CODE			
		ATO0556A			
		Protection inférieure du réservoir galvanisée (de série sur la version 1000 L en raison de la forme du réservoir)			
	12	600 a 2000 L	3000 L		
		CODE	CODE		
		ATO0555A	ATO0695A-D		
Majoration pour le système de levage hydraulique de l'essieu - NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route)					


BW - RNS / BW - RNT



ACCESSORIES SUR DEMANDE | RNS

	13	Ø90 cm			Ø100 cm (excepté sur 1000 L)		
		CODE			CODE		
		IRR0513			IRR0457		
Groupe de ventilation complet avec pales réglables en nylon renforcé de fibre de verre avec embrayage en ferodo Ø90/100 cm - 2 vitesse de marche (V) + point mort (F) et double rangée de buses ALBUZ							
					m³/h		
Ø 90 cm	9	24	2V+F	A: 9 m	B: 11 m	85600-90500	
Ø 100 cm	9	26	2V+F	A: 11,5 m	B: 13 m	99900-108600	

	14	Ø90 cm			Ø100 cm	
		CODE			CODE	
		IRR0514			IRR0459	
Kit convoyeur SUPÉRIEUR Ø90/100 cm						

	15	Ø90 cm			Ø100 cm	
		CODE			CODE	
		IRR0515			IRR0460	
Kit convoyeur INFÉRIEUR Ø90/100 cm						

ACCESSORIES SUR DEMANDE | RNT

	16	Ø90 cm			Ø100 cm (excepté sur 1000 L)		
		CODE			CODE		
		IRR0519			IRR0520		
	Groupe de ventilation complet avec pales réglables en nylon renforcé de fibre de verre avec embrayage en ferodo Ø90/100 cm - 2 vitesse de marche (V) + point mort (F) et double rangée de buses ALBUZ et kit convoyeur supérieur et inférieur						
					m³/h		
Ø 90 cm	9	30	2V+F	A: 9 m	B: 12,5 m	85600-90500	
Ø 100 cm	9	34	2V+F	A: 11,5 m	B: 15 m	99900-108600	

