

ATOMIZZATORE TRAINATO CON GRUPPO VENTOLA "TURBO LINE"



DESCRIZIONE PRODOTTO

La gamma BW-RNT (**Turbo**) è costituita da gruppi irroratori trainati con ventilatore d'aria a pale regolabili in nylon rinforzato in fibra di vetro, adatti per trattamenti su varie colture alte con chiome molto folte. La linea "Turbo" è una gamma di atomizzatori che attraverso il sistema a **30/34 ugelli** permette una nebulizzazione fine e uniforme garantendo una copertura efficace della chioma che previene il gocciolamento. Le gittate elevate, pur garantendo un'ampia portata, sono bilanciate da questa nebulizzazione precisa attraverso il kit direzionale superiore e inferiore, che consente di direzionare il prodotto irrorato riducendo l'impatto ambientale dei trattamenti.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Timone fisso regolabile in lunghezza zincato
- **Telaio zincato a caldo.**
- **Serbatoio principale ribassato in polietilene ad alta densità (HDPE) con spessore 9 mm sulle versioni 1000/1500 L**
- **Serbatoio principale ribassato in polietilene ad alta densità (HDPE) con spessore 10 mm sulle versioni 2000/3000 L**
- Serbatoio lava-circuito e lava-mani.
- Gruppo di comando in **ottone** con regolatore di pressione montato a distanza sul trattore (**Mod.BMS 50**) **ANNOVI REVERBERI**
- **Pompa in ottone ANNOVI REVERBERI.**
- Gruppo convogliatore e componenti in **acciaio inox**
- Ventilatore d'aria a pale regolabili in **nylon rinforzato in fibra di vetro Ø90/Ø100 cm** con **2 velocità di marcia (V) + folle (F)**
- **Ventilatore d'aria con frizione in ferodo**
- **Kit convogliatore direzionale superiore e inferiore**
- Doppia fila di archetti (**anteriore e posteriore**) in acciaio inox con getti antigoccia in ottone e **ugelli ALBUZ**
- Filtro in aspirazione esterno con auto-riempimento.
- Agitatore interno.
- Kit aspirazione fitofarmaci con filtro in aspirazione esterno e auto riempimento.
- Ruotino d'appoggio regolabile
- Protezione inferiore serbatoio zincata **di serie sulla versione 1000 L dovuta alla conformazione del serbatoio.**
- Assale con regolazione in larghezza e altezza
- Kit impianto luci posteriore e catarifrangenti
- Conforme al regolamento (UE) 2023/1230.
- Omologazione stradale
- Pneumatico **10.0 / 80 - R12 - 10PR - 5 fori** sulla versione **1000 L**
- Pneumatico **13.0 / 55 - R16 - 14PR - 6 fori** sulle versioni **1500/2000 L**
- Pneumatico **285 / 70 - R19,5 - 6 fori** sulla versione **3000 L**
- Macchina senza cardano.

CONFIGURAZIONI

MODELLO					Modello	L/Min			m ³ /h			CODICE
BW 1000 RNT	90 cm	30	2+F	A: 9 m B:12,5m	BHS120	120	70/80 hp	1000 L	85600-90500	L325 - P134 - H128 cm	530 kg	ATO0510A-D
BW 1500 RNT	90 cm	30	2+F	A: 9 m B:12,5m	BHS130	130	80/90 hp	1500 L	85600-90500	L360 - P148 - H133 cm	560 kg	ATO0511A-D
BW 2000 RNT	90 cm	30	2+F	A: 9 m B:12,5m	BHS150	150	80/90 hp	2000 L	85600-90500	L375 - P160 - H140 cm	590 kg	ATO0432A-D
BW 3000 RNT	100 cm	34	2+F	A:11,5m B:15 m	BHS170	170	90/100 hp	3000 L	99900-108600	L400 - P190 - H150 cm	790 kg	ATO0512A-D

N.B: Le immagini sono puramente indicative e potrebbero non rispecchiare appieno le caratteristiche STANDARD del prodotto.

BW - RNS / BW - RNT



ACCESSORI A RICHIESTA


	1	T40-900	T50-900	T50-1100	
		CODICE	CODICE	CODICE	
		TRA0959	TRA0961	TRA1006	
Albero cardanico a giunto semplice					
	2	T40-900	T60-900	T60-1000	T60-1200
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		TRA1000	TRA0998	TRA0997	TRA1184
Albero cardanico a giunto omocinetico					
	3	CODICE			
		COM0173			
Gruppo comando elettrico a distanza ad alta pressione in ottone con regolatore di pressione sul telaio (2 SEZIONI) BRAGLIA					
	4	CODICE			
		COM0165			
Gruppo comando elettrico a distanza ad alta pressione in ottone con regolatore di pressione sul trattore (2 SEZIONI) BRAGLIA					
	5	CODICE			
		4S - COM0143			
Comando elettrico 4.0 modello Cleverspray 4S - 2 SEZIONI - BRAGLIA					
	6	CODICE			
		COM0054			
Gruppo comando elettrico 4.0 / 5.0 - Alta pressione - (2 SEZIONI) ARAG					
 <small>ROAD APPROVAL</small>	7	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L	
		CODICE	CODICE	CODICE	
		ATO0119A-N	ATO0120A-N	ATO0221A-N	
Timone autosterzante regolabile (Maggio Steering) con attacco sulla campana del trattore NON OMOLOGATO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE (Uso in aree private, non omologato per la strada) Vedi pag.133					
 <small>ROAD APPROVAL</small>	8	1500/2000 L	3000 L		
		CODICE	CODICE		
		ATO0678A	ATO0673A		
Timone autosterzante con attacco sulle braccia del sollevatore del trattore NON OMOLOGATO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE (Uso in aree private, non omologato per la strada) Vedi pag.133					
 <small>ROAD APPROVAL</small>	9	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L	
		CODICE	CODICE	CODICE	
		ATO0119A	ATO0120A	ATO0221A	
Timone autosterzante regolabile (Maggio Steering) con attacco sulla campana del trattore - Omologato per la circolazione stradale solo con le macchine irroratrici costruite dalla Maggio SRL - Vedi pag.133					
	10	CODICE			
		ATO0557A			
Kit luci LED per trattamenti in condizioni di scarsa illuminazione					
	11	CODICE			
		ATO0556A			
Protezione inferiore serbatoio zincata (di serie sulla versione 1000 L dovuta alla conformazione del serbatoio.)					
	12	600 a 2000 L	3000 L		
		CODICE	CODICE		
		ATO0555A	ATO0695A-D		
Maggiorazione per il sistema di sollevamento idraulico dell'assale - NON OMOLOGATO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE (Uso in aree private, non omologato per la strada)					


BW - RNS / BW - RNT






ACCESSORI A RICHIESTA | RNS

	13	Ø90 cm	Ø100 cm (Tranne sul 1000 L)				
		CODICE	CODICE				
		IRR0513	IRR0457				
Gruppo ventilatore completo a pale regolabili in nylon rinforzato in fibra di vetro con frizione in ferodo Ø90/Ø100 cm, 2 velocità di marcia (V) + folle (F) e doppia fila di getti con ugelli ALBUZ							
							m³/h
Ø 90 cm	9	24	2V+F	A: 9 m	B: 11 m	85600-90500	
Ø 100 cm	9	26	2V+F	A: 11,5 m	B: 13 m	99900-108600	

	14	Ø90 cm	Ø100 cm				
		CODICE	CODICE				
		IRR0514	IRR0459				
Kit convogliatore SUPERIORE Ø90/100 cm							

	15	Ø90 cm	Ø100 cm				
		CODICE	CODICE				
		IRR0515	IRR0460				
Kit convogliatore INFERIORE Ø90/100 cm							

ACCESSORI A RICHIESTA | RNT

	16	Ø90 cm	Ø100 cm (Tranne sul 1000 L)				
		CODICE	CODICE				
		IRR0519	IRR0520				
Gruppo ventilatore completo a pale regolabili in nylon rinforzato in fibra di vetro con frizione in ferodo Ø90/Ø100 cm, 2 velocità di marcia (V) + folle (F) , doppia fila di getti con ugelli ALBUZ e kit convogliatore superiore e inferiore							
							m³/h
Ø 90 cm	9	30	2V+F	A: 9 m	B: 12,5 m	85600-90500	
Ø 100 cm	9	34	2V+F	A: 11,5 m	B: 15 m	99900-108600	

