



PULVÉRISATEUR TRÂINÉ AVEC VENTILATEUR CENTRIFUGE EN FORME D'ÉVENTAIL



DESCRIPTION DU PRODUIT


La gamme BW-TF est constituée de groupes de pulvérisation traînés avec **ventilateur d'air centrifuge** à double éventail (TF). Ces groupes sont idéaux pour les traitements sur diverses cultures mi-hautes avec des feuillages très denses. Le BW-TF permet des interventions dans des situations d'accès difficile grâce à la grande quantité d'air produite par le ventilateur centrifuge

ÉQUIPEMENT STANDARD



- Timon fixe réglable en longueur galvanisé
- **Châssis galvanisé à chaud**
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une épaisseur de 9 mm sur les versions 600/800/1000/1500 L**
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une épaisseur de 10 mm sur les versions 2000/3000 L**
- Cuve de rinçage du circuit et lave-mains
- Groupe de commande en **laiton** avec réglage de pression monté à distance sur le tracteur (**Mod. BMS 50**) **ANNOVI REVERBERI**
- **Pompe en laiton ANNOVI REVERBERI**
- Groupe convoyeur et composants galvanisés à chaud
- Ventilateur d'air centrifuge à **simple aspiration sur le modèle TF 40, avec 2 vitesses de marche (V) + point mort (F)**
- Ventilateur d'air centrifuge à **double aspiration sur le modèle TF 65, avec 2 vitesses de marche (V) + point mort (F)**
- Ventilateur d'air **avec embrayage**
- **Rotation de 0° à 90° par cylindre hydraulique des deux ventilateurs reliés entre eux**
- Supports buses en acier inoxydable avec double buses antigutte **en laiton**
- Filtre d'aspiration externe avec auto-remplissage
- Agitateur interne
- Kit d'aspiration de produits phytosanitaires avec filtre d'aspiration externe et auto-remplissage
- Roue de support réglable
- Protection inférieure du réservoir galvanisée, **de série sur la version 1000 L en raison de la forme du réservoir**
- Essieu avec réglage en largeur et hauteur
- Kit système de feux arrière led
- Conforme au règlement (UE) 2023/1230
- Homologation routière
- Pneumatique **225/60 - R15 - RADIAL - 5 trous** sur les versions **600/800 L**
- Pneumatique **10.0/80 - R12 - 10PR - 5 trous** sur la version **1000 L**
- Pneumatique **13.0 / 55 - R16 - 14PR - 6 trous** sur les versions **1500/2000 L**
- Pneumatique **285/70 - R19,5 - 6 trous** sur la version **3000 L**
- Machine sans cardan

CONFIGURATIONS

MODÈLE					
40 TF	440 mm	8	2+F	A: 7 - 10 mt	B: 7 - 10 mt
65 TF	450 + 450 mm	8+8	2+F	A: 8 - 12 mt	B: 8 - 12 mt

MODÈLE							CODE
	Modèle	L/Min		L	L	P	
40 TF - MONO ASPIRATION							
BW600 - 40TF	BHS90	90	40/50 hp	600 L	L235 - P115 - H120 cm	450 Kg	ATO0593A-D
BW800 - 40 TF	BHS90	90	40/50 hp	800 L	L250 - P120 -H120 cm	480 Kg	ATO0594A-D
BW1000 - 40TF	BHS105	105	60/70 hp	1000 L	L290 - P134 - H128 cm	490 Kg	ATO0595A-D
BW1500 - 40TF	BHS130	130	65/75 hp	1500 L	L325 - P148 - H133 cm	540 Kg	ATO0596A-D
BW2000 - 40TF	BHS150	150	65/75 hp	2000 L	L340 - P160 - H140 cm	570 Kg	ATO0597A-D
BW3000 - 40TF	BHS170	170	80/90 hp	3000 L	L365 - P190- H150 cm	720 Kg	ATO0598A-D
65 TF - DOUBLE ASPIRATION							
BW600 - 65TF	BHS90	90	70/80 hp	600 L	L260 - P115 - H120 cm	470 Kg	ATO0599A-D
BW800 - 65 TF	BHS90	90	70/80 hp	800 L	L275 - P120 -H120 cm	500 Kg	ATO0600A-D
BW1000 - 65TF	BHS105	105	70/80 hp	1000 L	L305 - P134 - H128 cm	520 Kg	ATO0601A-D
BW1500 - 65TF	BHS130	130	80/90 hp	1500 L	L340 - P148 - H133 cm	570 Kg	ATO0602A-D
BW2000 - 65TF	BHS150	150	80/90 hp	2000 L	L355 - P160 - H140 cm	600 Kg	ATO0603A-D
BW3000 - 65TF	BHS170	170	90/100 hp	3000 L	L380 - P190- H150 cm	750 Kg	ATO0604A-D

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	T40-900	T50-900	T50-1100	
		CODE	CODE	CODE	
		TRA0959	TRA0961	TRA1006	
Joint de cardan					
	2	T40-900	T60-900	T60-1000	T60-1200
		CODE	CODE	CODE	CODE
		TRA1000	TRA0998	TRA0997	TRA1184
Joint de cardan homocinétique					
	3	CODE			
		COM0173			
		Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur la machine BRAGLIA - 2 SECTIONS			
	4	CODE			
		COM0165			
		Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur le tracteur BRAGLIA - 2 SECTIONS			
	5	CODE			
		4S - COM0143			
		Commande électrique 4.0 modèle Cleverspray - 2 SECTIONS - BRAGLIA			
	6	CODE			
		COM0054			
		Groupe de commande électrique 4.0/5.0 - Haute pression - (2 SECTIONS) ARAG			
	7	CODE			
		ATO0556A			
		Protection inférieure du réservoir galvanisée (de série sur la version 1000 L en raison de la forme du réservoir)			
	8	CODE			
		COM0024			
		Kit de filtres en laiton pour supports de buses (comprend 2 filtres)			
	9	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L	
		CODE	CODE	CODE	
		ATO0119A-N	ATO0120A-N	ATO0221A-N	
Timon auto-directionnel réglable (Maggio Steering) avec attache sur la cloche du tracteur NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route) Voir page 133					
	10	1500/2000 L	3000 L		
		CODE	CODE		
		ATO0678A	ATO0673A		
Timon auto-directionnel avec attache sur les bras de relevage du tracteur NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route) Voir page 133					
	11	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L	
		CODE	CODE	CODE	
		ATO0119A	ATO0120A	ATO0221A	
Timon auto-directionnel réglable (Maggio Steering) avec attache sur la cloche du tracteur - Homologué pour la circulation routière uniquement avec les pulvérisateurs construits par Maggio SRL - Voir page 133					
	12	600 a 2000 L	3000 L		
		CODE	CODE		
		ATO0555A	ATO0695A-D		
Majoration pour le système de levage hydraulique de l'essieu - NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route)					
	13	CODE			
		COM0176			
		Phare à LED monté sur le terminal ventilateur du 40 PF , tandis que deux phares à LED sont nécessaires sur le 65 PF (prix unitaire)			
	14	CODE			
		COM0182			
		Supplément pour système à charge électrostatique. Le système permet d'améliorer la couverture du traitement			