



IRRORATRICE TRAINATA CON VENTILATORE CENTRIFUGO A VENTAGLIO



DESCRIZIONE PRODOTTO

La gamma BW-TF è costituita da gruppi irroratori trainati con **ventilatore d'aria centrifugo** a doppio ventaglio (TF). Questi gruppi sono ideali per trattamenti su diverse colture medio-alte con chiome molto folte. Il BW-TF consente interventi in situazioni di difficile accesso attraverso la grande quantità d'aria prodotta dal ventilatore centrifugo.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Timone fisso regolabile in lunghezza zincato
- **Telaio zincato a caldo.**
- **Serbatoio principale ribassato in polietilene ad alta densità (HDPE) con spessore 9 mm sulle versioni 600/800/1000/1500 L**
- **Serbatoio principale ribassato in polietilene ad alta densità (HDPE) con spessore 10 mm sulle versioni 2000/3000 L**
- Serbatoio lava-circuito e lava-mani.
- Gruppo di comando in **ottone** con regolatore di pressione montato a distanza sul trattore (**Mod.BMS 50**) **ANNOVI REVERBERI**
- **Pompa in ottone ANNOVI REVERBERI.**
- Gruppo convogliatore e componenti zincati a caldo
- Ventilatore d'aria centrifugo **a mono aspirazione sul modello TF 40, con 2 velocità di marcia (V) + folle (F)**
- Ventilatore d'aria centrifugo **a doppia aspirazione sul modello TF 65, con 2 velocità di marcia (V) + folle (F)**
- Ventilatore d'aria **con frizione**
- **Rotazione da 0° a 90° tramite cilindro idraulico di entrambi i ventagli collegati tra loro**
- Archetti porta getti in **acciaio inox** con getti doppi antigoccia in **ottone.**
- Filtro in aspirazione esterno con auto-riempimento.
- Agitatore interno.
- Kit aspirazione fitofarmaci con filtro in aspirazione esterno e auto riempimento.
- Ruotino d'appoggio regolabile
- Protezione inferiore serbatoio zincata **di serie sulla versione 1000 L dovuta alla conformazione del serbatoio.**
- Assale con regolazione in larghezza e altezza
- Kit impianto luci posteriore e catarifrangenti
- Conforme al regolamento (UE) 2023/1230.
- Omologazione stradale
- Pneumatico **225/60 - R15 - RADIAL - 5 fori** sulle versioni **600/800 L**
- Pneumatico **10.0 / 80 - R12 - 10PR - 5 fori** sulla versione **1000 L**
- Pneumatico **13.0 / 55 - R16 - 14PR - 6 fori** sulle versioni **1500/2000 L**
- Pneumatico **285 / 70 - R19,5 - 6 fori** sulla versione **3000 L**
- Macchina senza cardano

CONFIGURAZIONI

MODELLO						
40 TF	440 mm	8		2+F	A: 7 - 10 mt	B: 7 - 10 mt
65 TF	450 + 450 mm	8+8		2+F	A: 8 - 12 mt	B: 8 - 12 mt

MODELLO						CODICE	
Modello	L/Min		L	L			
40 TF - MONO ASPIRAZIONE							
BW600 - 40TF	BHS90	90	40/50 hp	600 L	L235 - P115 - H120 cm	450 Kg	ATO0593A-D
BW800 - 40 TF	BHS90	90	40/50 hp	800 L	L250 - P120 - H120 cm	480 Kg	ATO0594A-D
BW1000 - 40TF	BHS105	105	60/70 hp	1000 L	L290 - P134 - H128 cm	490 Kg	ATO0595A-D
BW1500 - 40TF	BHS130	130	65/75 hp	1500 L	L325 - P148 - H133 cm	540 Kg	ATO0596A-D
BW2000 - 40TF	BHS150	150	65/75 hp	2000 L	L340 - P160 - H140 cm	570 Kg	ATO0597A-D
BW3000 - 40TF	BHS170	170	80/90 hp	3000 L	L365 - P190 - H150 cm	720 Kg	ATO0598A-D
65 TF - DOPPIA ASPIRAZIONE							
BW600 - 65TF	BHS90	90	70/80 hp	600 L	L260 - P115 - H120 cm	470 Kg	ATO0599A-D
BW800 - 65 TF	BHS90	90	70/80 hp	800 L	L275 - P120 - H120 cm	500 Kg	ATO0600A-D
BW1000 - 65TF	BHS105	105	70/80 hp	1000 L	L305 - P134 - H128 cm	520 Kg	ATO0601A-D
BW1500 - 65TF	BHS130	130	80/90 hp	1500 L	L340 - P148 - H133 cm	570 Kg	ATO0602A-D
BW2000 - 65TF	BHS150	150	80/90 hp	2000 L	L355 - P160 - H140 cm	600 Kg	ATO0603A-D
BW3000 - 65TF	BHS170	170	90/100 hp	3000 L	L380 - P190 - H150 cm	750 Kg	ATO0604A-D

ACCESSORI A RICHIESTA

	1	T40-900	T50-900	T50-1100	
		CODICE	CODICE	CODICE	
		TRA0959	TRA0961	TRA1006	
Albero cardanico a giunto semplice					
	2	T40-900	T60-900	T60-1000	T60-1200
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		TRA1000	TRA0998	TRA0997	TRA1184
Albero cardanico a giunto omocinetico					
	3	CODICE	4		
		COM0173	COM0165		
Gruppo comando elettrico a distanza ad alta pressione in ottone con regolatore di pressione sul telaio (2 SEZIONI) BRAGLIA		Gruppo comando elettrico a distanza ad alta pressione in ottone con regolatore di pressione sul trattore (2 SEZIONI) BRAGLIA			
	5	CODICE	6		
		4S - COM0143	COM0054		
Comando elettrico 4.0 modello Cleverspray 4S - 2 SEZIONI - BRAGLIA		Gruppo comando elettrico 4.0 / 5.0 - Alta pressione - (2 SEZIONI) ARAG			
	7	CODICE	8		
		ATO0556A	COM0024		
Protezione inferiore serbatoio zincata (di serie sulla versione 1000 L dovuta alla conformazione del serbatoio.)		Kit filtri in ottone per archetti portageggi (comprende n.2 filtri)			
	9	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L	
		CODICE	CODICE	CODICE	
		ATO0119A-N	ATO0120A-N	ATO0221A-N	
Timone autosterzante regolabile (Maggio Steering) con attacco sulla campana del trattore NON OMOLOGATO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE (Uso in aree private, non omologato per la strada) Vedi pag.133					
	10	1500/2000 L	3000 L		
		CODICE	CODICE		
		ATO0678A	ATO0673A		
Timone autosterzante con attacco sulle braccia del sollevatore del trattore NON OMOLOGATO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE (Uso in aree private, non omologato per la strada) Vedi pag.133					
	11	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L	
		CODICE	CODICE	CODICE	
		ATO0119A	ATO0120A	ATO0221A	
Timone autosterzante regolabile (Maggio Steering) con attacco sulla campana del trattore - Omologato per la circolazione stradale solo con le macchine irroratrici costruite dalla Maggio SRL - Vedi pag.133					
	12	600 a 2000 L	3000 L		
		CODICE	CODICE		
		ATO0555A	ATO0695A-D		
Maggiorazione per il sistema di sollevamento idraulico dell'assale - NON OMOLOGATO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE (Uso in aree private, non omologato per la strada)					
	13	CODICE	14		
		COM0176	COM0182		
Faro luce led montato sul terminale ventaglio del 40 PF , mentre sono necessari due fari luce led sul 65 PF (prezzo unitario)		Supplemento per sistema a carica elettrostatica. Il sistema permette il miglioramento della copertura del trattamento			
	14	CODICE			
		COM0182			