



DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme BW-PO TOWER est constituée de pulvérisateurs traînés, équipés d'un ventilateur d'air avec pales réglables en nylon renforcé de fibre de verre et aspiration opposée, avec terminal en tour. Ces groupes sont idéaux pour les traitements sur diverses cultures en espalier de hauteur moyenne, assurant une couverture uniforme et complète, sans accumulations excessives ni zones découvertes. Grâce au système d'aspiration d'air opposée, il permet de ne pas aspirer les débris et les feuilles qui se trouvent sur le sol, évitant ainsi l'obstruction de la section d'aspiration

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Timon fixe réglable en longueur galvanisé
- **Châssis galvanisé à chaud**
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une épaisseur de 9 mm** sur les versions 600/800/1000/1500 L
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une épaisseur de 10 mm** sur les versions 2000/3000 L
- Cuve de rinçage du circuit et lave-mains
- Groupe de commande manuel en **aluminium monté à distance sur le tracteur - BY MATIC 50 - ANNOVI REVERBERI**
- **Pompe en aluminium ANNOVI REVERBERI**
- Gruppo convogliatore e componenti zincati a caldo
- Ventilateur d'air à pales réglables en **nylon renforcé de fibre de verre avec 2 vitesses de marche (V) + point mort (F) avec redresseur d'air à l'entrée et terminal en tour.**
- Ventilateur **sans embrayage**
- **Aspiration d'air opposée**
- Supports buses en acier inoxydable avec **double buses antigutte en laiton buses ALBUZ**
- Filtre d'aspiration externe avec auto-remplissage
- Agitateur interne
- Roue de support réglable
- Protection inférieure du réservoir galvanisée **de série sur la version 1000 L en raison de la forme du réservoir.**
- Essieu avec réglage en largeur et hauteur
- Kit d'éclairage arrière et réflecteurs
- Conforme au règlement (UE) 2023/1230
- Homologation routière
- Pneumatique **225/60 - R15 - RADIAL - 5 trous** sur les versions **600/800 L**
- Pneumatique **10.0/80 - R12 - 10PR - 5 trous** sur la version **1000 L**
- Pneumatique **10.0/75 - R15,3 - 12PR - 6 trous** sur les versions **1500/2000 L**
- Pneumatique **285/70 - R19,5 - 6 trous** sur la version **3000 L**
- Machine sans cardan

CONFIGURATIONS

MODÈLE						Modèle	L/Min			m³/h			CODE
BW600TO S-TOWER	70 cm	9	8+8	2V+F	A: 6,5 m	AR813	81	40/50 hp	600	20000 - 25000	L255 - P115 - H120 +48 cm	490 Kg	ATO0558A-D
BW800TO S-TOWER	70 cm	9	8+8	2V+F	A: 6,5 m	AR813	81	40/50 hp	800	20000 - 25000	L270 - P120 - H120 +48 cm	520 Kg	ATO0475A-D
BW1000TO S-TOWER	70 cm	9	8+8	2V+F	A: 6,5 m	AR1064	106	40/50 hp	1000	20000 - 25000	L305 - P134 - H128 +46 cm	560 Kg	ATO0461A-D
BW1000TO M-TOWER	80 cm	9	10+10	2V+F	A: 8,0 m	AR1064	106	50/60 hp	1000	30000 - 40000	L305 - P134 - H128 +96 cm	560 K	ATO0474A-D
BW1500TO M-TOWER	90 cm	9	10+10	2V+F	A: 11,0 m	BHA130	130	60/70 hp	1500	40000 - 50000	L350 - P138 - H133 +90 cm	600 Kg	ATO0521A-D
BW2000 M-TOWER	90 cm	9	10+10	2V+F	A: 11,0 m	BHA150	150	70/80 hp	2000	40000 - 50000	L365 - P160 - H140 +90 cm	630 Kg	ATO0455A-D
BW3000TO M-TOWER	90 cm	9	10+10	2V+F	A: 11,0 m	BHA170	170	80/90 hp	3000	40000 - 50000	L390 - P190 - H150 +90 cm	780 kg	ATO0537A-D



ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	T40-900	T50-900	T50-1100	
		CODE	CODE	CODE	
		TRA0959	TRA0961	TRA1006	
Joint de cardan					
	2	T40-900	T60-900	T60-1000	T60-1200
		CODE	CODE	CODE	CODE
		TRA1000	TRA0998	TRA0997	TRA1184
Joint de cardan homocinétique					
	3	CODE			
		COM0173			
		Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur la machine BRAGLIA - 2 SECTIONS			
	4	CODE			
		COM0165			
		Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur le tracteur BRAGLIA - 2 SECTIONS			
	5	CODE			
		4S - COM0143			
		Commande électrique 4.0 modèle Cleverspray - 2 SECTIONS - BRAGLIA			
	6	CODE			
		COM0054			
		Groupe de commande électrique 4.0/5.0 - Haute pression - (2 SECTIONS) ARAG			
	7	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L	
		CODE	CODE	CODE	
		ATO0119A-N	ATO0120A-N	ATO0221A-N	
Timon auto-directionnel réglable (Maggio Steering) avec attache sur la cloche du tracteur NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route) Voir page 133					
	8	1500/2000 L	3000 L		
		CODE	CODE		
		ATO0678A	ATO0673A		
Timon auto-directionnel avec attache sur les bras de relevage du tracteur NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route) Voir page 133					
	9	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L	
		CODE	CODE	CODE	
		ATO0119A	ATO0120A	ATO0221A	
Timon auto-directionnel réglable (Maggio Steering) avec attache sur la cloche du tracteur - Homologué pour la circulation routière uniquement avec les pulvérisateurs construits par Maggio SRL - Voir page 133					
	10	CODE			
		ATO0557A			
		Kit d'éclairage LED pour pulvérisations			
	11	CODE			
		ATO0556A			
		Protection inférieure du réservoir galvanisée (de série sur la version 1000 L en raison de la forme du réservoir)			
	12	600 a 2000 L	3000 L		
		CODE	CODE		
		ATO0555A	ATO0695A-D		
Majoration pour le système de levage hydraulique de l'essieu - NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route)					

BW - TO / TO TOWER



ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	13	CODE
		COM0024
	Kit de filtres en laiton pour supports de buses (comprend 2 filtres)	

	11	CODE
		COM0174
		Kit mélangeur de produits phytosanitaires à aspiration

	15	CODE
		COM0182
		Supplément pour système à charge électrostatique. Le système permet d'améliorer la couverture du traitement

	16	CODE
		Ø80 - IRR0002
		Ø90 - IRR0263
		Supplément pour ventilateur à pales réglables en nylon renforcé avec embrayage en ferodo Ø80/90cm

ACCESSORIES SUR DEMANDE | TO

	17	Ø70 cm		Ø80 cm		Ø90 cm (Sauf sur 600/800 L)					
		CODE		CODE		CODE					
		ATO0114A		ATO0198A		ATO0207A					
	Groupe de ventilation avec aspiration d'air opposée et redresseur d'air en entrée, buses et 2 vitesses de marche (V) + point mort (F)										
										m³/h	
Ø 70 cm		9		10		2V+F		A:4,5 - B:6,5 m		20000-25000	
Ø 80 cm		9		12		2V+F		A:6,0 - B:8,0 m		30000-40000	
Ø 90 cm		9		14		2V+F		A:8,0 - B:11,0 m		40000-50000	

	18	Ø70 cm	Ø80 cm	Ø90 cm
		CODE	CODE	CODE
		ATO0095A	ATO0057A	ATO0057A
Déflecteur d'air directionnel supérieur complet avec kit de buses - pour ventilateur Ø70/80/90 cm				

	19	CODE
		ATO0040A
		Déflecteur d'air directionnel supérieur, complet avec 2 kits de buses par côté (supérieurs et latéraux), recommandé pour le raisin de table et les installations en espalier.

ACCESSORIES SUR DEMANDE | TO TOWER

	20	Ø70 cm / S-TOWER		Ø80 cm / S-TOWER		Ø80 cm / M-TOWER Compact	
		CODE		CODE		CODE	
		ATO0228A		ATO0229A		ATO0376A	
		Ø80 cm / M-TOWER		Ø90 cm / M-TOWER		Ø90 cm / L-TOWER	
		CODE		CODE		CODE	
		ATO0227A		ATO0239A		ATO0300A	
Groupe de ventilation avec aspiration d'air opposée et terminal en tour, complet de redresseur d'air en entrée, buses et 2 vitesses de marche (V) + point mort (F) - Choisir la tour en fonction de la hauteur des cultures à traiter (VOIR TABLEAU)							
						m³/h	
Ø 70 cm - S/TOWER	9	16 (8+8)	2V+F	A: 6,5 m	140 cm	20000-25000	
Ø 80 cm - S/TOWER	9	16 (8+8)	2V+F	A: 8,0 m	140 cm	30000-40000	
Ø80 cm - M/T Compact	9	20 (10+10)	2V+F	A: 8,0 m	160 cm	30000-40000	
Ø 80 cm - M/TOWER	9	20 (10+10)	2V+F	A: 8,0 m	190 cm	30000-40000	
Ø 90 cm - M/TOWER	9	20 (10+10)	2V+F	A: 11,0 m	190 cm	40000-50000	
Ø 90 cm - L/TOWER	9	28 (14+14)	2V+F	A: 11,0 m	225 cm	40000-50000	