



DESCRIPTION DU PRODUIT

La gamme BW-TS est constituée de groupes de pulvérisation traînés avec ventilateur d'air centrifuge à canon (TS), adaptés aux traitements sur diverses cultures moyennes à hautes, en plein champ et en serres. Le BW-TS permet des interventions précises dans des situations d'accès difficile, même depuis une position périphérique

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Timon fixe réglable en longueur galvanisé
- **Châssis galvanisé à chaud**
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une épaisseur de 9 mm sur les versions 600/800/1000/1500 L**
- **Cuve principale abaissée en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une épaisseur de 10 mm sur les versions 2000/3000 L**
- Cuve de rinçage du circuit et lave-mains
- Groupe de commande en **laiton** avec réglage de pression monté à distance sur le tracteur (**Mod. BMS 50**) **ANNOVI REVERBERI**
- **Pompe en laiton ANNOVI REVERBERI**
- Groupe convoyeur et composants galvanisés à chaud
- Ventilateur d'air centrifuge à **simple aspiration sur le modèle TS 40, avec 2 vitesses de marche (V) + point mort (F)**
- Ventilateur d'air centrifuge à **double aspiration sur le modèle TS 65, avec 2 vitesses de marche (V) + point mort (F)**
- Canon sur le **côté gauche** (par rapport à la prise de force arrière) avec **rotation de 0° à 90° via un cylindre hydraulique.**
- **Déflexeur pour traitement sous bordure**
- Supports buses en **acier inoxydable** avec double **buses antigutte en laiton**
- Kit de filtres en laiton pour supports de buses (comprenant 2 filtres)
- Filtre d'aspiration externe avec auto-remplissage
- Agitateur interne
- Kit d'aspiration de produits phytosanitaires avec filtre d'aspiration externe et auto-remplissage
- Roue de support réglable
- Protection inférieure du réservoir galvanisée, **de série sur la version 1000 L en raison de la forme du réservoir**
- Essieu avec réglage en largeur et hauteur
- Kit d'éclairage arrière et réflecteurs
- Conforme au règlement (UE) 2023/1230
- Homologation routière
- Pneumatique **225/60 - R15 - RADIAL - 5 trous** sur les versions **600/800 L**
- Pneumatique **10.0/80 - R12 - 10PR - 5 trous** sur la version **1000 L**
- Pneumatique **13.0 / 55 - R16 - 14PR - 6 trous** sur les versions **1500/2000 L**
- Pneumatique **285/70 - R19,5 - 6 trous** sur la version **3000 L**
- Machine sans cardan



CONFIGURATIONS

MODÈLE					
40 TS	440 mm	3+2	2V+F	A: 20 mt	B: 25-30 mt
65 TS	450 + 450 mm	6+3	2V+F	A: 30 mt	B: 35-40 mt

MODÈLE							
Modèle	L/Min						CODE
40 TS - MONO ASPIRATION							
BW600 - 40TS	BHS90	90	40/50 hp	600 L	L235 - P115 - H120+55 cm	450 Kg	ATO0587A-D
BW800 - 40TS	BHS90	90	40/50 hp	800 L	L250 - P120 - H120+55 cm	480 Kg	ATO0588A-D
BW1000 - 40TS	BHS105	105	60/70 hp	1000 L	L290 - P134 - H128+50 cm	490 Kg	ATO0589A-D
BW1500 - 40TS	BHS130	130	65/75 hp	1500 L	L325 - P148 - H133+45 cm	540 Kg	ATO0590A-D
BW2000 - 40TS	BHS150	150	65/75 hp	2000 L	L340 - P160 - H140+30 cm	570 Kg	ATO0591A-D
BW3000 - 40TS	BHS170	170	80/90 hp	3000 L	L365 - P190 - H150+10 cm	720 Kg	ATO0592A-D
65 TS - DOUBLE ASPIRATION							
BW600 - 65TS	BHS90	90	70/80 hp	600 L	L260 - P115 - H120+80 cm	470 Kg	ATO0532A-D
BW800 - 65TS	BHS90	90	70/80 hp	800 L	L275 - P120 - H120+80 cm	500 Kg	ATO0533A-D
BW1000 - 65TS	BHS105	105	70/80 hp	1000 L	L305 - P134 - H128+75 cm	520 Kg	ATO0430A-D
BW1500 - 65TS	BHS130	130	80/90 hp	1500 L	L340 - P148 - H133+60 cm	570 Kg	ATO0534A-D
BW2000 - 65TS	BHS150	150	90/100 hp	2000 L	L355 - P160 - H140+55 cm	600 Kg	ATO0458A-D
BW3000 - 65TS	BHS170	170	90/100 hp	3000 L	L380 - P190 - H150+35cm	750 Kg	ATO0535A-D

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	1	T40-900	T50-900	T50-1100
		CODE	CODE	CODE
		TRA0959	TRA0961	TRA1006
Joint de cardan				

	2	T40-900	T60-900	T60-1000	T60-1200
		CODE	CODE	CODE	CODE
		TRA1000	TRA0998	TRA0997	TRA1184
Joint de cardan homocinétique					

	3	CODE			
		COM0173			
		Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur la machine BRAGLIA - 2 SECTIONS			



	4	CODE			
		COM0165			
		Groupe de commande électrique à distance haute pression en laiton avec régulateur de pression sur le tracteur BRAGLIA - 2 SECTIONS			

	5	CODE			
		4S - COM0143			
		Commande électrique 4.0 modèle Cleverspray - 2 SECTIONS - BRAGLIA			

	6	CODE			
		COM0054			
		Groupe de commande électrique 4.0/5.0 - Haute pression - (2 SECTIONS) ARAG			

	7	CODE			
		COM0024			
		Kit de filtres en laiton pour supports de buses (comprenant 2 filtres)			

	8	CODE			
		ATO0556A			
		Protection inférieure du réservoir galvanisée (de série sur la version 1000 L en raison de la forme du réservoir)			

	9	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L
		CODE	CODE	CODE
		ATO0119A-N	ATO0120A-N	ATO0221A-N
Timon auto-directionnel réglable (Maggio Steering) avec attache sur la cloche du tracteur NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route) Voir page 133				
	10	1500/2000 L	3000 L	
		CODE	CODE	
		ATO0678A	ATO0673A	
Timon auto-directionnel avec attache sur les bras de relevage du tracteur NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route) Voir page 133				
	11	600/800/1000 L	1500/2000 L	3000 L
		CODE	CODE	CODE
		ATO0119A	ATO0120A	ATO0221A
Timon auto-directionnel réglable (Maggio Steering) avec attache sur la cloche du tracteur - Homologué pour la circulation routière uniquement avec les pulvérisateurs construits par Maggio SRL - Voir page 133				
	12	600 a 2000 L	3000 L	
		CODE	CODE	
		ATO0555A	ATO0695A-D	
Majoration pour le système de levage hydraulique de l'essieu - NON HOMOLOGUÉ POUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (Utilisation dans des zones privées, non homologué pour la route)				
	13	CODE		CODE
		COM0187		COM0188
Majoration pour système de traitement hors axe permettant d'orienter le tube de sortie d'air du canon pour effectuer des traitements hors trajectoire via un kit de vérin hydraulique (65TS uniquement)		Majoration pour kit de système de rotation à 180° droite/gauche avec support de couronne d'orientation et motoréducteur hydraulique (65TS uniquement)		
	15	CODE		
		IRR0523		
Majoration pour tube de sortie d'air avec pulvérisation en éventail à 90°, rotation hydraulique 0°/90° pour une couverture complète des feuillages denses et hauts via des jets latéraux et supérieurs (65TS uniquement)				
	16	CODE		
		IRR0528		
Majoration pour kit de tube d'air FLEX avec moteur hydraulique et rotation sur couronne d'orientation 0°/270°, inclinaison avec vérin hydraulique 0°/90°. Le système permet l'utilisation dans des situations difficiles, permettant de diriger le flux du traitement vers le point précis à traiter (65TS uniquement)				
	17	CODE		CODE
		ATO0405A		COM0176
Kit d'extension avec déflecteur utilisé pour augmenter la portée du flux d'air/pulvérisation (65TS uniquement)		Kit de lumières LED pour les traitements en basse lumière		
	19	CODE		
		COM0182		
Supplément pour système à charge électrostatique. Le système permet d'améliorer la couverture du traitement				

