




ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1	CODE
	AVV0078A
Berceau de déroulement obligatoire pour bobines de grandes dimensions Charge MAX: 1000 Kg	

2	CODE
	RU00115
Roue de secours 225/75/R17,5	

3	CODE
	AVV0144P
Basculement du plancher hydraulique (<i>à déduire de la liste des prix de la remorque si ce n'est pas nécessaire</i>)	

4	CODE
	AVV0079A
Différence pour montant sur RTCO haut à utiliser sur installations avec hauteurs élevées (3 - 4 m)	

PIÈCES DE REMPLACEMENT

5	CODE
	SVC0248
Corde tressée renforcée Ø14 mm (Prix au mètre linéaire)	

6	CODE
	1" - AVV0039A
	1"1/2 - AVV0041A
Kit mandrin pour tubes - 1" / 1" 1/2	

≡ RAT 150

ROUE D'ENROULEMENT VARIABLE



DESCRIPTION DU PRODUIT

La roue d'enroulement RAT est une machine essentielle pour enrouler les tuyaux d'irrigation, les fils de matériaux ferreux ou plastiques, les matériaux flexibles et pour collecter les films plastiques à éliminer. Elle est disponible avec un entraînement hydraulique complet avec une valve de régulation de la vitesse de rotation et un diamètre réglable du porte-rouleau

CONFIGURATIONS

MODÈLE				Ømax enrouleur		CODE
RAT - 150	60 cm	140 cm	35 cm	4 cm	140 kg	AVV0080A

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Diamètre de la bobine: Ømin 60cm - Ømax 140 cm
- Largeur de la bobine: max 135 cm
- Valve de régulation de vitesse
- Système hydraulique de la roue d'enroulement (**Le tracteur doit être équipé d'au moins 1 prise d'huile à double effet**)
- Protections de sécurité

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1	CODE
	COM0199
Commande à distance pour le réglage du double sens de rotation de la machine (Le tracteur doit être équipé d'au moins 1 prise d'huile à double effet)	

NOTE: Le poids de la machine est variable en fonction des accessoires sélectionnés, par conséquent la valeur indiquée doit être considérée comme indicative